SSJ NO7SS-R LÄMMÖNKESTÄVÄ ASENNUSKAAPELI

180°C



Käyttö/sovellutus:

Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on korkea, esim. saunan löylyhuone tai teollisuus asennuksissa.

- ei pvc-putki asennukseen lämpimässä, jos veden tiivistyminen on mahdollista
- ei maa asennukseen

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite:	Uo/U = 450/750 V	
Lämpötila-alue:	-60...+180°C	
Standardi:	SFS3808 FI HYVÄKSYTTY	
Tunnusvärit:	2-johdin	vsi-ru
	3-johdin	kevi-vsi-ru
	4-johdin	kevi-ru-mu-ha
	5-johdin	kevi-vsi-mu-ru-ha

Rakenne:

Johdin:	Muutama lankainen kupari
Johdineriste:	Silikonikumi
Vaippa:	Silikonikumi Väri: valkoinen

HEDTEC
Hedengren yhtiö
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Puh. (09) 682 881
www.hedtec.fi

SSJ NO7SS-R **LÄMMÖNKESTÄVÄ ASENNUSKAAPELI**

180°C

Johtimien lukumäärä ja poikkipinta mm^2	Ulkohalkaisija mm	Paino kg / km	Kuparia kg / km
2 x 1,5	9,5	120	28,8
3 x 1,5	10	150	43,2
4 x 1,5	11	180	57,6
5 x 1,5	12,5	230	72
4 x 2,5	13,5	260	96
5 x 2,5	14,7	310	120

Hedengren yhtiö
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Puh. (09) 682 881
www.hedtec.fi