

NARVI NATURA MINI -VALMISTAKAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE



ASENNUS:

Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa huomioiden käytön vaatima tila ja suojaetäisyydet. Katso kohta ”Tekniset tiedot”.

Takka sijoitetaan palamattomasta materiaalista valmistetulle alustalle. Palava-aineinen lattia suojataan tulisijan alta laatoituksella tai metallilevyllä, joka ulottuu tulisijan sivuilla ja takana vähintään 50 mm:n sekä edessä 400 mm:n etäisyydelle.

Takassa on säätöjalat joiden avulla takka saadaan suoraan lattian mahdollisista epätasaisuuksista huolimatta.

Takka voidaan liittää savuhormiin joko takaa tai päältä. Muuratun savuhormin sijasta voidaan käyttää myös tyyppihyväksyttyä Narvi-kevythormia. Hormin liitososaan tarvitaan tällöin sovituskappale, jollainen löytyy hyvinvarustetusta rautakaupasta.

Takka toimitetaan takaliitännävalmiudella hormiliitännäputkineen. Jos takka liitetään hormiin päältä, vaihda takan takana oleva liitoskappale ja takan päällä oleva umpinainen peitelaippa keskenään:

- irrota takan ylävaippa,
3 kpl ristiuraruuvia takana, 2 kpl M6 kuusiomutteria
ylävaipan etualakulmissa (avainväli 10 mm)
nosta ylävaippa pois
- irrota hormiliitoskappale, 3 kpl ristiuraruuvia
- irrota peitelaippa, 3 kpl ristiuraruuvia
- kiinnitä hormiliitoskappale takan päälle ja peitelaippa
takan taakse
- varmista laippojen tiiveys ja ruuvien kiristys
- kiinnitä ylävaippa

Varmista hormiliitännän tiiveys; jos hormiliitännä vuotaa, takan ”veto” heikkenee ja huonetilaan saattaa tulla savua!

POLTTOAINE:

Takassa voi polttaa puuta, puu- ja turvebrikettejä sekä puiden mukana helposti palavia roskia kuten paperi- ja pahvijätettä. Polttoaineen pitää hyvin palaakseen olla kuivaa.

Muovien ja liima- ja liuotinpitoisten aineiden sekä nesteiden poltto on kielletty!

LÄMMITYS:

Uuden takan ensimmäinen lämmitys on suoritettava varovasti. Maalien ominaisuuksien vuoksi ensimmäisellä käyttökerralla saattaa huoneilmaan tulla hajua, joten tuuletus saattaa olla paikallaan. Ensimmäiseen pesälliseen käytetään pieni määrä polttopuuta. Lado puut pinoon ristikkäin takan takaosaan ja sytytä. Varmista ennen sytyttämistä, että savupelti on auki. Veto saattaa aluksi olla huono, koska hormi on kylmä, mutta hormin lämmitessä veto paranee.

VAROITUS! Takka kuumenee lämmitettäessä ihoa polttavaksi.

SUOJAETÄISYYDET:

sivulle ja taakse minimi 500 mm
ylös ja eteen minimi 1 000 mm

Suojaetäisyyttä voidaan pienentää 50 % yksinkertaista ja 75 % kaksinkertaista suojusta käytettäessä.

Tarkempia tietoja ja ohjeita paloturvallisuusmääräyksistä antaa paikallinen paloviranomainen.

NARVI OY

Yrittäjätie 1 A,

FIN-27230 Lappi, Finland

Puh. +358 (0)2 837 86 500

Fax +358 (0)2 837 86 510

www.narvi.fi, narvi@narvi.fi

Tekniset tiedot:

Malli	Leveys cm	Syvyys cm	Korkeus cm	Paino kg	Nimellis- teho kW	Lämmitys- teho m ³	Hormiliitos Ø mm	Hormiliitoksen sijainti takana keskellä, savuaukon alareuna lattiasta, mm	Hormiliitoksen sijainti päällä keskellä, savuaukon keskiö takareunasta, mm
Natura Mini	55	49	99	80	9	20-200	150	780	130