



KASKI EI 30 PARVEKE -PALO-OVI



RAKENNE

- U-arvo 1.0
- Kokonaisvahvuus 86 mm
- Eriste puukuitukerrosrakenne
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste, ovilehdessä palotiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl
- 3K eristyslasi
- Lasitukset täyttävät nykyiset asuinrakennusten turvalasivaatimukset
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset.
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeus 1890-2290 mm

HELOITUKSET



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti 14

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

Valkoinen
NCS S 0502-YVaaleanharmaa
RR21Tummanharmaa
RR23Punainen
RR29Tummanruskea
RR32Keskiruskea
TTM540X

LASIKOOT



LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saata-
villa paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Näkösuojalasit
- Varmuuslukkorunko 4181 ja vastarauta
LP711
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Muovinen irtoristikko ulkopuolelle