

IP21



SLIMLINE 7 OPT. 30AST 1M

Puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili Apus II led-nauhoille ja niihin soveltuville liitälaitteille. Saatavana myös optisilla 30° ja 60° kuvuilla. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esim. työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinakolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös uppoasennettavaan Slimline 7R -led-profiiliin.

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.
Käytetään Apus II led-nauhojen ja niille sopivien liitälaitteiden kanssa. Tilattava erikseen.
IP20.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, OPTINEN POLYKARBONAATTI KUPU 30 AST,
Asennustapa	PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
SLIMLINE 7 OPT. 30AST 1M				
4209002	6435200183927	1000 x 13 x 18	0.160	SLIMLINE

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Kotelointiluokka (IP)	IP21
Avauskulma (°)	30	Leveys (mm)	18
ETIM-luokka	EC002706	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	1000
Itsestään liimautuva	Ei	Sisältää päätyosan	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	13	Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä

