

IP21



## SLIMLINE 7 OPT. 60AST 2M

Puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili Apus II led-nauhoille ja niihin soveltuville liitälaitteille. Saatavana myös optisilla 30° ja 60° kuvuilla. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esim. työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinakolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös uppoasennettavaan Slimline 7R -led-profiiliin.

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.  
Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.  
Käytetään Apus II led-nauhojen ja niille sopivien liitälaitteiden kanssa. Tilattava erikseen.  
IP20.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, OPTINEN POLYKARBONAATTI KUPU 60 AST,
Asennustapa	PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>SLIMLINE 7 OPT. 60AST 2M</b>				
4209007	6435200183972	2000 x 9 x 18	0.310	SLIMLINE

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Kotelointiluokka (IP)	IP21
Avauskulma (°)	60	Leveys (mm)	18
ETIM-luokka	EC002707	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	2000
Itsestään liimautuva	Ei	Sisältää päätyosan	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	9	Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä

