

IP21



SLIMLINE 7 R KIRKAS 2M

Puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili Apus II led-nauhoille ja niihin soveltuville liitäntälaitteille. Uppoasennus kattoon, seinään tai esim. uraan työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Tutustu myös pinta-asennettavaan Slimline 7 -mallistoon.

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.
Käytetään Apus II led-nauhojen ja niille sopivien liitäntälaitteiden kanssa. Tilattava erikseen.
IP20.

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KIRKAS
POLYKARBONAATTI KUPU

Asennustapa UPPOASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
SLIMLINE 7 R KIRKAS 2M				
4209016	6435200184061	2000 x 8 x 18	0.360	SLIMLINE R

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	uppoasennus	Leveys (mm)	17,5
ETIM-luokka	EC002707	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	2000
Itsestään liimautuva	Ei	Sisältää päätyosan	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	7	Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP21		

