



KETO IP44 41W/840 VA

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytävälle ja teollisuustiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Lisävarusteena saatavissa suojaverkko. Vaijeriripustussarja 4289676 lisävarusteena.

Runko terästä ja kupu akryylia. Muovipäädyt.
Valkoinen RAL9003, opaalikupu.
Suojausluokka I.

Pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm².
Asennuskorkeus 2–5 m.

Kiinteä led: 41–51 W / 5000–7300 lm.
Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, CRI >80.
MacAdam 3 SDCM.

IP44.

Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.

Käyttöympäristön lämpötila -10 ... 25°C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

VA = valkoinen, DA = DALI.



Projektiokohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

Rakenne	RUNKO TERÄS, OPAALI KUPU
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM ² , JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	4500
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	27
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	17
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	18
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	11

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
KETO IP44 41W/840 VA				
4310169	6435200200648	1293 x 77 x 208	2.600	KETO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Energiatohokkuusluokka	A++	Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Käyttölämpötila (min) (°C)	-10
Jännitetyyppi	AC	Lampunpidin	Muu
Korkeus (mm)	77	Leveys (mm)	208

Materiaali	Teräs
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	1293
Rungon väri	Valkoinen

Suojausluokka	I
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	5000
Väri	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

