



LED RUNKO IP66 2X1500 PC

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Hinnaltaan edullinen Led Runko -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia, 5 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2-5 m. Tutustu myös jyrkään Led Runko ABS -malliin sekä lediputkivalikoimaamme.



Runko ja kupu polykarbonaattia, RST-salvat osassa malleista. Harmaa, kirkas kupu. Suojausluokka 1. Max 1/2 x 20/30 W. IP66 Ohjattavuus On/Off. Käyttöympäristön lämpötila -30°C ... +40°C.

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkentä	KETJUTETTAVISSA, 5X2,5MM ² , JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED RUNKO IP66 2X1500 PC				
4310529	6435200231529	1572 x 111 x 145	3.140	LED-RUNKO

TEKNISEET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Paloluokka "D"	Kyllä
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	1572
Iskunkestävyysluokka	IK10	Rungon väri	Harmaa
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Sisältää lampun	Ei
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	111	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP66	Soveltuu lampputeholle (max) (W)	60
Kotelon materiaali	Muovi	Soveltuu lampputeholle (min) (W)	2
Kytkentä	Rinnankompensoitu	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Käyttölämpötila (max) (°C)	40	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Käyttölämpötila (min) (°C)	-30	Suojausluokka	I
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Lampputeho (W)	30	Valaisimen suojaaminen	Ei
Lampunpidin	G13	lämpöeristävällä mat. mahd	
Leveys (mm)	145	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita	Ympäristön mitoituslämpötila	40
Napojen lukumäärä	5	IEC62722-2 (max) (°C)	
Nimellisjännite (max) (V)	230	Ympäristön mitoituslämpötila	-30
Nimellisjännite (min) (V)	230	IEC62722-2 (min) (°C)	

