



FINO-SARJA

Led-valaisinsarja on helppo asentaa kalusteisiin. Profiilit voidaan liittää suoraan toisiinsa tai käyttää välijohtoa tai kulmaliitintä. Kytetään erillisellä 24V liitäntälaitteella. Profiili on ketjutettavissa 5 m asti peräkkäin 75 W liitäntälaitteella. Saatavana myös pyöreä led-yleisvalaisin.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu akryylia.
Väri	Profiili: alumiini/harmaa, opaalikupu. Yleisvalaisin: valkoinen tai hopea.
Valonlähde	Kiinteä led, profiilit 3 W, 4 W, 6,5 W ja 12,5 W, 840, yleisvalaisimet 3 W ja 3 x 1 W, 840, L70: 40 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...35 °C
Asennus	Pinta- ja uppoasennus.
Kytettä	Erillinen 24 V liitäntälaitte. Led-profiili on ketjutettavissa 3 m asti peräkkäin 40 W liitäntälaitteella.
Lisätieto	Led-jakoliitin mahdollistaa 1–3 pyöreää valaisinta tai maks. 5 m profiilia asennettavaksi yhden led-driverin (maks. 75 W) ryhmään. Pyöreä yleisvalaisin on myös uppoasennettava.

FINO LED-PROFIILI	KOODI
4116146 200 3W/840 HA	270 lm A1LIAA
4116147 300 4W/840 HA	330 lm A1LIBA
4116148 500 6,5W/840 HA	500 lm A1LICA
4116183 1000 12,5W/840 HA	900 lm A1LICB
FINO YLEISVALAISIN	KOODI
4116157 3W/840 VA	190 lm A1LRAA
4116158 3W/840 HO	190 lm A1LRAB
4116159 3x1W/840 VA	200 lm A1LRBA
4116160 3x1W/840 HO	200 lm A1LRBB
FINO LIITÄNTÄLAITE	KOODI
4116149 LED DRIVER 40W	A1LIDX
4116184 LED DRIVER 75W	A1LIDY
FINO HIMMENNIN	KOODI
4289785 DIM/ON/OFF-KYTKIN	A2FIDM
FINO LIITOSJOHTO	KOODI
4116150 Liitosjohto 1m	A1LIEX
4116151 Liitosjohto 3m	A1LIFX
4116152 Liitosjohto 5m	A1LIGX
FINO KULMALIITIN	KOODI
4116153 Kulmaliitin V + O HA	A1LIHX
FINO VÄLIJOHTO	KOODI
4116154 Välijohto 250mm	A1LIIX
4116155 Välijohto 1000mm	A1LIJX
FINO JAKOLIITIN	KOODI
4116156 Led-jakoliitin 1-3	A1LIKX

