



SLIM II IP65 18W/840 VA

Slim IP65 on AC-ledillä varustettu valaisin, eikä tarvitse erillistä liitäntälaitetta. Soveltuu erityisesti räystäiden alle ja terassin kattoon. Kaksi koko- ja tehovaihtoehtoa.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	PÄÄTTYVÄ
Asennustapa	UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	1300lm
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	61
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	38
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	40
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	25

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	ESILLEPANO	TUOTESARJA
SLIM II IP65 18W/840 VA			
4207203	6435200221261	Hyllypakkaus	SLIM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Extreme wide beam >80°	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
ETIM-luokka	EC001744	Jännitetyyppi	AC
Ei himmennettävä	Ei	Järjestelmän teho (W)	18
Energiatohokkuusluokka	A+	Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Harjattu pinta	Ei	Kiinteän lampun energiatohokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Himmennys 0-10 V	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	71
Himmennys 1-10 V	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP65
Himmennys DALI	Ei	Kotelon materiaali	alumiini
Himmennys DMX	Ei	Kytentätapa	Paljas johdin
Himmennys DSI	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys GPRS	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Himmennys LineSwitch	Ei	Leveys (mm)	195
Himmennys RF	Ei	Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2,5
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1,5
Himmennys Zigbee	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Napojen lukumäärä	3
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys potentiometri	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei	Paloluokka "F katolla"	Kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Pituus (mm)	195
Himmennystyyppi	Ei himmennettävä	Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	40
Hipaisuhimmennys	Ei	Rungon väri	valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK09		

