

BOEN LAUTAPARKETIT (NaturalPlus-öljypinta) KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia allistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikää.

1. KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaalit käyttöolosuhteet (sisäilman kosteus 35-60 RH%, lämpötila 18 -20 °C)

Lautaparketeissa esiintyy normaalia, puumateriaalille tunnusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman suhteellisen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä rakoilua. Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmityskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää.

Suosittellemme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina.

Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35 - 60 RH% lämpötilan ollessa 18-20 °C.

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO

Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pidentää tehokkaasti lattioiden käyttöikää:

- ✓ ESTÄ hiekan, lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille käyttämällä sisäänkänkyntien luona kunnollisia mattoja!
- ✓ PUHDISTA lattia säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti!
- ✓ KÄYTÄ huopatassuja huonekalujen alla ja työtuolien rullien alla suojamattoja.
- ✓ ÄLÄ koskaan jätä vettä lattialle vaan kuivaa se heti!
- ✓ SIIRRÄ huonekalut aina nostamalla, ei vetämällä!

Ensimmäisen hoitajakson pidentämiseksi suosittelemme tekemään ensimmäisen öljyämisen heti asennuksen jälkeen Osmo Color 3062 (väritön) tai 3041 (värillinen – valkotammi) öljyvahalla.

3. ÖLJYPINNAN PUHDISTUS- JA HOITOMENETELMÄT (NaturalPlus)

Käyttöönottopuhdistus: Lattioille riittää käyttöönottopuhdistukseksi imurointi ja tarvittaessa nihkeä pyyhintä mikrokuitumopilla.

Hoito- ja puhdistus: Ylläpitosiivouksessa irtonainen pöly ja roskat poistetaan imuroimalla tai kuiva/nihkeäpyyhinnällä. Kiinnittyneen lian poistoon käytetään "Osmo Color WISCH-FIX" puhdistusainetta.

Pinttynyt lika: "Osmo Color HOITOVAHA" pinttynneen lian poistoon ja pinnan suojaukseen.

Uudelleen öljyminen: "Osmo Color ÖLJYVAHA" lattian kuluneiden kohtien öljyämiseen.

Lisäohjeet: www.osmocolor.com

TAHRALAJI	Puhdistusaine
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee	OSMO COLOR WISCH-FIX
Suklaa, rasva, öljy, muste, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	OSMO HOITOAINEN JA PUHDISTUS HOITOVAHA SPRAY
Veri	Kylmä vesi

4. UUDISTAMINEN JA KORJAAMINEN

Lautaparketin pinta voidaan uudistaa hiomalla ja pinta uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa tuotteen pintasäleen paksuudesta riippuen. Vaurioituneiden lautojen sekä yksittäisten pintasäleiden vaihtaminen on mahdollista. Suosittelemme asiantuntevan parketti-asennusliikkeen käyttöä erikoisammattitaitoa vaativissa uudistamis- ja korjaustöissä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

5. HÄVITTÄMINEN: Kaatopaikkajäte, voidaan hävittää myös polttamalla.

6. VALMISTAJA- JA MAAHANTUOJATIEDOT:

Valmistaja BOEN Bruk AS, 4658 Tveit, Norway, www.boen.com

Maahantuojat TRIOFLOOR OY, Perintötie 2D, 01510 VANTAA, www.triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

 TRIOFLOOR

LATTIARATKAISUT

www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi

puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972