



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top

Akkumonitoimikone

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

Tuotenumero: 7 129 34 61 00 0

Yksityiskohdat

- › Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- › StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- › QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- › StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- › 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- › Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- › Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- › SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- › Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.



Toimitus

- | | | |
|---|--|--|
| ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (35 mm) | ✓ 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (65 mm) | ✓ 1 E-Cut Precision -sahanterä (35 mm) |
| ✓ 1 E-Cut Precision -sahanterä (65 mm) | ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm) | ✓ 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm) |
| ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm) | ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm) | ✓ 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm) |
| ✓ 1 sahanterä, segmentoitu (Ø 85 mm) | ✓ 1 HM-segmenttisahanterä | ✓ 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen) |
| ✓ 1 lasta | ✓ 1 sienemuotoinen leikkuuterä | ✓ 1 moniterä |
| ✓ 1 hiomalevy rei'itetty | ✓ 10 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180) | ✓ 1 imulaitteisto |
| ✓ 1 pikalatauslaite ALG 80 | ✓ 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 3 Ah) | ✓ 1 muovinen työkalulaukku |

Tuotetiedot

- ✓ Mekaaninen liitäntä



tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	3 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / HighPower-litiumioni
Akkuliitäntä	MultiVolt
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Paino akun kanssa	1,60 kg
Paino ilman akkua	1,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

83 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

94 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB
3 dB

Sovelluskuvat

