



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.

Tuotenumero: 7 229 70 62 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- > 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdittomien kumikaapelin ansiosta.

Toimitus

- | | | |
|---|---|--|
| ✓ 3 hammastettua L-leikkuuterää (muoto 207) | ✓ 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettuja (muoto 208) | ✓ 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209) |
| ✓ 2 vahvistettua U-leikkuuterää (muodot 157 ja 111, yksi kumpaakin) | ✓ 2 vahvistettua, hammastettua U-leikkuuterää (muoto 212) | ✓ 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, säädettävällä rajoittimella (muoto 143) |
| ✓ 1 suora, hammastettu leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 081) | ✓ 1 suojus työkalun vaihtoa varten | ✓ 1 kovasin (6 37 19 010 01 4) |
| ✓ 1 muovinen työkalulaukku | | |

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	Kuusikulma
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo

97 dB

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

3 dB

Sovelluskuvat

