



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme, jossa kattavat tarvikkeet henkilöauto- ja hyötyajoneuvoalalle.

Tuotenumero: 7 229 70 63 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- > 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- > Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

Toimitus

- | | | |
|--|---|---|
| ✓ 1 koukun muotoinen, hammastettu leikkuuterä (muoto 217) | ✓ 1 kaavinterä, lapionmuotoinen, naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 105) | ✓ 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettuja (muoto 207) |
| ✓ 2 suoraa, hammastettua leikkuuterää (muoto 073) | ✓ 1 kaareva leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 072) | ✓ 1 U-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 212) |
| ✓ 2 suoraa leikkuuterää, Z-taivutus, hammastettuja (muoto 081) | ✓ 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209) | ✓ 1 suojus työkalun vaihtoa varten |
| ✓ 1 vetoköysi kiinnityksellä | ✓ 1 kovasin (6 37 19 010 01 4) | ✓ 1 muovinen työkalulaukku |



FEIN

tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	Kuusikulma
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85,0 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96,0 dB
3 dB

Melun huippuarvo

97,0 dB

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

3 dB

Sovelluskuvat

