

AKUSTIK

FIBROTECH
BY TREETOPS

2. Utgåva 2022

INSPIRATION
FÖR HUS OCH HEM

MAGASIN

AUGUSTI 2022 – FIBROTECH.SE – AKUSTIKPANELER OCH TRÄBETONG – KATALOG MED INSPIRATION FRÅN TREETOPS A/S, DENMARK

**VÅR LÄGENHET
FICK VÄRME OCH LIV**
INTE SOM ALLA ANDRA..... **10**

**VI KUNDE INTE HA
VALT ETT BÄTTRE
MATERIAL**
VACKRA OCH UNIKA FÄRGER.... **12**



Unika Grey

AKUSTIK MAGASIN

2. Utgåva 2022





FIBROTECH
BY TREE TOPS

04 INSPIRATION

08 FIBROTECH AKUSTIK**PANEL**
- VÄLJ MELLAN MODELLERNA
BASIC OCH UNIKA. FINNS I 7 FÄRGER
OCH TVÅ LÄNGDER

10 **CASE/**
VÅR LÄGENHET FICK
VÄRME OCH LIV
RESULTATET TALAR FÖR SJÄLVT

12 **CASE/**
VI KUNDE INTE HA VALT
ETT BÄTTRE MATERIAL
- HÖR CAMILLA BERÄTTA OM
HENNES PROJEKT MED
AKUSTIKPANEL FRÅN FIBROTECH

14 TEKNISK INFORMATION
- AKUSTIKPANELER

16 FSC® / Miljö/Hållbarhet
- AKUSTIKPANELER

17 MONTERING
- AKUSTIKPANELER

22 AKUSTIKPLATTOR AV
TRÄBETONG
- VÄLJ MELLAN 5 VARIANTER

24 TEKNISK INFORMATION
- AKUSTIKPLATTOR AV TRÄBETONG

26 FÖRVARING OCH HANTERING
- AKUSTIKPLATTOR AV TRÄBETONG

32 VISUALIZER / KONTAKT /
ÅTERFÖRSÄLJARE



Smoked Oak



Grey Oak

A nursery room featuring a white crib with a curved headboard and footboard. On the wall behind the crib is a hanging sailboat with white sails. To the right of the crib are three wicker baskets of different sizes, some with greenery on top. A large stuffed rabbit sits on a white chair to the right. The wall is covered in vertical wooden slats, and a light switch is visible on the right wall. The floor is made of light-colored wood.

FIBROTECH
BY TREETOPS

NU KAN ALLA
SOVA GOTT

Light Oak



Basic, svart



Oiled Oak




Smoked Oak

Multifin, vit



Oiled Oak



FIBROTECH AKUSTIKPANELER

är kvistfria, har ett enhetligt utseende och skapar rena moderna linjer.

BASIC - 7 FÄRGVAL - 22 X 605 X 2440 mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak



Black Oak




Walnut



Ash

BASIC PROFF - 7 FÄRGVAL - 22 X 605 X 3000 mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak



Black Oak



Walnut



Ash




BASIC - 2440 mm

Serien UNIKA, är speciellt lämplig för badrum och andra rum med högre fuktighet

UNIKA 25 - 6 FÄRGER - 22 X 600 X 2440 mm

UNIKA 35 - LIGHT OAK- 22 X 600 X 2440 mm



BASIC PROFF
- 3000 mm



Light Oak **35**



Light Oak **25**



Smoked Oak **25**



Oiled Oak **25**






Grey Oak **25**



Walnut **25**




Black Oak **25**



Avslutningslister til BASIC och PROFF

Artikelnummer	Dimensioner	Färg	Antal /per paket
2109947	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk.
2109946	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk.
2109945	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk.
2109944	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk.
2109943	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk.
2109942	22x25x3000 mm	Ash	2 stk.
2171189	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk.



Avslutningslister til UNIKA

Artikelnummer	Dimensioner	Färg	Antal /per paket
2275298	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk.
2275297	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk.
2275296	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk.
2275295	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk.
2275294	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk.
2275299	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk.



Oiled Oak



“VALET FÖLL PÅ OILED OAK”

– Mohammed - Resultatet får tala för sig själv.

Vi valde Fibrotechs akustikpaneler efter att ha sett dem i ett reklamblad och tänkte att detta är något vi bara måste ha hemma.

Vi var från starten bestämda över att göra något speciellt, något som inte alla har.

Vi ville ha ek och valet föll på oljad ek. Detta på grund av att den skulle passa bäst till vår oljade fiskbensparkett och vårt kök. Samtidigt ville vi att färgen och trämaterialen skulle skapa värme och liv i rummet.

Vi kontaktade närmsta bygghandel och berättade om våra idéer. Vi blev genast tipsade om Fibrotech och vi fick se prover på de olika varianterna.

Förväntningarna var höga. Akustikpanelerna skulle bidra till en WOW-effekt i våran

speciella lägenhet. Vi ville också blanda den gamla byggnadsstilen med något modernt men bevara det gamla med respekt.

Vi hade hantverkare på plats, de hjälpte oss också med panelerna. Panelerna var dock väldigt lätta att montera, vår utmaning var att väggarna i vår gamla lägenhet inte var raka. Med lite finess fick hantverkarna till det på ett mycket bra sätt. Akustikpanelerna var verkligen lätta att anpassa.

Vi är så nöjda! Vi har gjort ett bra val med Fibrotechs produkter och vi har fått bra hjälp av vår bygghandel. Vi har lyckats skapa ett unikt utseende i skandinavisk stil, precis som vi ville. Vi rekommenderar starkt Fibrotech.

“VI KUNDE INTE VALT EN BÄTTRE KVALITETSPRODUKT”

– Säger Camilla Thomsen



Smoked Oak

Vi har från starten i vårt nu andra hus-bygge varit väldigt noggranna gällande materialval.

Vi ville ha ett genomgående färgval med kvalitetsprodukter.

Vi gillar speciellt naturmaterial. Det används flitigt rund om i bostaden som tillsammans med de varma färgerna skapar ett personligt och hemtrevligt hus.

Som många andra moderna hus har vi högt i tak och stora vita ytor. Därför var det inget tvivel om att vi skulle ha ribbpaneler i detta hus. Utöver den klart förbättrade akustiken i rummen är akustikpanelerna fantastiskt fina och skapar ett djup i ett rum som är svårt att beskriva.

100% kvistfri

En anledning till att vi valde just fibrotech är för att panelerna är kvistfria och ger därför en enhetlig och lugn känsla över ribbväggen.

Vi valde ek och färgen smoked oak, den skapar ett mörkt vackert djup i väggen. Helt perfekt för att skapa exakt den atmosfären vi var ute efter, särskilt i sovrummet men även i vår garderob och hall.

Att sedan akustikfilten var tillverkad av 100% återvunnen plast var väldigt positivt, något som gjorde valet ännu enklare.

Lätt att montera

Akustikpanelerna var till och med enkla att montera. Vi valde lösningen att skruva upp akustikpanelerna med svart skruv.

Vi började monteringen med panelerna på ena sidan av väggen och jobbade oss emot den motsatta sidan. Panelerna passade snyggt emot varandra utan synliga skarvar.

I sovrummet fick vi såga till panelerna för att göra plats åt vägguttagen, det gjordes lätt med en sticksåg som också användes för att kapa panelerna på längden. Vi är mycket nöjda med slutresultatet och det blev precis som vi önskat oss.

Vi kan starkt rekommendera Fibrotechs akustikpaneler till andra som har liknande projekt där hemma.

FIBROTECH
BY THREE TOPS



Se mer:
@CasaDeCamilla

AKUSTIKPANELER

TEKNISK INFORMATION

Med Fibrotech akustikpaneler får du både ett vackert tak/vägg eller en ljuddämpande yta som ger dig bättre akustik i rummet.

Uttrycket blir varmt och inneklimatet behagligt

Fibrotechs akustikpaneler finns i serierna BASIC, BASIC PROFF och UNIKA. Gemensamt för BASIC och BASIC PROFF är att ytan är av äkta träfaner, vilket ger dem ett vackert, varierande uttryck, helt utan

kvistar. BASIC och BASIC PROFF akustikpaneler kan sättas upp i alla typer av rum förutom våtutrymmen, där rekommenderas UNIKA.

Allt trä är 100% FSC-certifierade och akustikpanelerna är CE-märkta. Akustikfilten är tillvekad av återvunnen plast.

Vill du ha akustikpanel i badrummet eller annat utrymme med högre fuktighet så har Fibrotech en hel serie avsedd för detta ändamål - UNIKA-serien. UNIKA

har samma uppbyggnad som BASIC men MDF-kärnan är täckt av en folie vilket gör den extremt städvänlig och mer resistent mot fukt. och är därför lämplig för alla typer av våtrum, kök, bänkar, sänggavlar och liknande.

Gemensamt för alla paneler är att de kan monteras både på väggen eller i tak, horisontellt eller vertikalt - du bestämmer. Panelerna monteras i befintlig brandgodkänd byggnad genom att antingen skruvas, limmas eller en kombination av detta.


Därför absorberar Fibrotech akustikpanel ljus

De 25mm breda ribborna är monterade på en 9mm akustikfilt och absorberar ljud på ett optimalt sätt, något som ett hårt material inte skulle göra.

Vill du ha ytterligare ljuddämpning (ljudklass A) du kan lägga 45mm isolering bakom panelerna.

Kilde: <https://goerdetselv.dk/>

Det är Fibrotechs 9mm tjocka akustikfilt som absorberar ljudet och förbättrar akustiken i rummet - Det gör hela skillnaden



Fakta

- 3 varianter: BASIC - BASIC PROFF - UNIKA
- 9mm akustikfilt
- FSC®-certifierat
- Finns i längder upp till 3m
- Monteras både på vägg eller i tak
- Olika färgval
- Ribbavstånd 15mm
- 25mm breda ribbor

Egenskaper

Här visas toleranserna som är standard för akustikpanelerna.

MATERIAL

Polyester: B1

TOLERANSER

Längd (mm):	+/- 2
Bredd (mm):	+/- 2
Tjocklek (mm):	+/- 2
Vikt (%):	+/- 10
Vinkelräthet (mm):	+/- 2
Planhet (mm):	+/- 3



Miljömärket for ansvarligt skovbrug

Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter

Skruv och lim

Skruvar

Artikelnummer: 2297827

Produkt och färg: FibroTech Panelskruv TX20

Dimension: 4,2 x 30 mm

Färg: Black - RAL 9005

Lim

Artikelnummer: 2119000 Tub: 300 ml

Artikelnummer: 2119001 Spann: 2,5 kg



Akustikpanel BASIC

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	m ² /panel	Vikt per panel
2035570	FibroTech Akustikpanel Smoked Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035571	FibroTech Akustikpanel Grey Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035576	FibroTech Akustikpanel Oiled Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035577	FibroTech Akustikpanel Walnut	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035578	FibroTech Akustikpanel Light Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035731	FibroTech Akustikpanel Ash	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2162519	FibroTech Akustikpanel Black Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.

Akustikpanel BASIC PROFF

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	m ² /panel	Vikt per panel
2151323	FibroTech Akustikpanel Smoked Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151340	FibroTech Akustikpanel Grey Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151335	FibroTech Akustikpanel Oiled Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151330	FibroTech Akustikpanel Walnut	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2122780	FibroTech Akustikpanel Light Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151347	FibroTech Akustikpanel Ash	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2162520	FibroTech Akustikpanel Black Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.

Akustikpanel UNIKA

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	m ² /panel	Vikt per panel
2166677	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Smoked Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166676	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Grey Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166675	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Oiled Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166678	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Walnut	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166674	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 FibroTech Akustikpanel Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166603	UNIKA 35 FibroTech Akustikpanel Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.


Mätresultat av ljudupptagningsförmåga

Ljudklass D (MH)

Ljudklass A med 45mm isolering bakom

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient		
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve
100	-0,04	0,00	0,15
125	0,01		
160	0,06		
200	0,06		
250	0,10	0,10	
315	0,11		
400	0,20	0,30	0,35
500	0,28		
630	0,38		
800	0,55	0,70	0,35
1000	0,65		
1250	0,90		
1600	1,14	1,00	0,35
2000	1,24		
2500	1,23		
3150	1,13	1,00	0,25
4000	1,06		
5000	0,89		

Ljudmätning



MED FOKUS PÅ MILJÖN

Fibrotechs produkter är skapade med omtanke och ansvar



DEN SVARTA BAKOMLIGGANDE AKUSTIKFILTEN ÄR GRÖN

**- Då den är producerad av
återvunnen plast**

Den allra viktigaste detaljen på Fibrotechs akustikpaneler är den effektiva akustikfilten. Den är tillverkad av återvunnen plast, av respekt och hänsyn till vår planet.



Grey Oak

DET ÄR INTE SVÅRT

Följ bara våra monteringsinstruktioner

Scanna för att ladda ned monteringsinstruktioner och monteringsvideo här:



<https://fibrotech.dk/wp-content/uploads/2021/03/TreeTops-Monteringsvejled.-BASIC-Akustikpaneler-Netfil.pdf>



<https://fibrotech.dk/opbevaring-og-montering/>

INSPIRATION



Smoked Oak



Light Oak



Ash



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak

Låt BASIC PROFF
AKUSTIK**PANELER**
ta dig
till nya höjder



Grey Oak



Ash



Walnut



Black Oak

FRÅN PANEL TILL PLATTOR - MÖJLIGHETERNA ÄR
MÅNGA HÄR FINNER DU INSPIRATION PÅ VÅR

AKUSTIKPLATTOR AV TRÄBETONG



AKUSTIKPLATTOR AV TRÄBETONG - FÖR ALLA INNERTAK

- X-tra Fin** Den finaste ytan du kan uppnå för ett akustiktak av träbetong
- MultiFin** En mycket fin yta, som ligger tätt på X-tra Fin
- Basic** Fin struktur och yta
- Isolering** En tvåskiktspatta - uppbyggd av ett lager Fibrotech akustikplatta och ett lager av 20-100 mm lager mineralull. De två arken limmas ihop med ett PVA-lim
- Barcode** Byggt på MultiFin akustikplatta och är vår senaste design. Kan fås med eller utan ekpinnar i spåren.

AKUSTIKPLATTOR

TEKNISK INFORMATION



Fibrotech träbetong ger rummet en utmärkt akustik. Vid användning av akustikplattor i träbetong uppnås ett optimalt inomhusklimat utan eko och efterklang. Fibrotechs akustikpaneler är lämpliga som beklädnad av alla typer av innertak, tex i hem, skolor, sporthallar, garage mm

Fibrotech träbetongplattor är gjorda av träull, vatten och den finaste vita cementen från Aalborg Portland som kombinerar byggnadsteknisk styrka med naturliga egenskaper.

Användningsmöjligheterna är många då plattorna finns med olika storlek på träull, fasningar och färger.

En akustikbeklädnad skapar inte bara en trevlig ljudmiljö utan ger samtidigt ett bättre inomhusklimat.

Alla våra produkter är CE-märkta och samtidigt uppfyller de brandkraven för brandklass B-s 1, d0

Fakta

- Perfekt ljudisolering
- Effektivt brandskydd
- Optimalt inomhusklimat
- Lång hållbarhet
- Enkel montering
- Flera valmöjligheter

Fibrotech träbetong: 100% Naturmaterial



Träull



Portland Cement



Vatten

Skruvar

Artikelnummer	Produkt	Färg	Dimension	Antal per paket
2297623	FibroTech Strukturskruv TX20	Vit RAL 9003	5,0x64 mm	100
1838894	FibroTech Strukturskruv TX20	Vit RAL 9003	5,0x45 mm	250
1905470	FibroTech Strukturskruv TX20	Vit RAL 9003	5,0x45 mm	100
1838893	FibroTech Strukturskruv TX20	Beige RAL 1015	5,0x45 mm	250
1927440	FibroTech Strukturskruv TX20	Beige RAL 1015	5,0x45 mm	100
1936643	FibroTech Strukturskruv TX20	Svart RAL 9005	5,0x45 mm	100



Varianter och mått / Tjocklek: 25mm

Artikelnummer	Produkt och färg	Fasning	Dimension	Träull / mm	m ² /platta	Antal per pall
1950317	FibroTech X-tra Fin vitmålat	5 mm	600x1200 mm	0,5	0,72	80
1838891	FibroTech Multifin vitmålat	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1936366	FibroTech Multifin svartmålat	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1838892	FibroTech Multifin natur	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1838805	FibroTech Basic natur	5 mm	600x1200 mm	1,5	0,72	80
1838829	FibroTech Basic natur	11 mm	600x2400 mm	1,5	1,44	40
1838883	FibroTech Basic vitmålat	5 mm	600x1200 mm	1,5	0,72	80
1838885	FibroTech Basic vitmålat	11 mm	600x2400 mm	1,5	1,44	40
2122785	Barcode, vit	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
2122786	Barcode, svart	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
2122787	FibroTech Barcode Ekpinnar, obehandlade		12x12x1200 mm			12 stk. pr. pk.
2293245	FibroTech mellanlägg		20x30x600 mm			
					m²/pr. box	m²/pr. stk.
2132446	FibroTech Hexagon Box - Vit - RAL 9003		289x250 mm		0,972	0,054
2132448	FibroTech Hexagon Box - Svart - RAL 9005		289x250 mm		0,972	0,054
2132449	FibroTech Hexagon Box - Beige - RAL 1015		289x250 mm		0,972	0,054
2132450	FibroTech Hexagon Box - Grå - RAL 7004		289x250 mm		0,972	0,054
2119000	FibroTech Monteringslim Tub Vit 300 ml.					
2119001	FibroTech Monteringslim Spann Vit 2,5 kg.					
Mineraluld	FibroTech Isolering Isolering kan fås till varianterna: Basic / Multifin / X-tra Fin Färg: Vitmålat / Omålat Tjocklek på isolering: 20 - 100 mm		600x1200 mm		0,72	40

Egenskaper

Tabellen visar toleranserna som vi deklarerar under EN13168, som är standarden för träbetong

X-tra Fin, MultiFin och Basic

Farmer

Isolering

TOLERANSER

Längd (mm)	+/-2	+/-3	+/-3
Bredd (mm)	+/-2	+/-3	+/-2
Tjocklek (mm)	+/-2	+/-3	+/-2
Vikt (%)	+/-10	+/-10	+/-10
Vinkelräthet (mm)	+/-2	+/-2	+/-2
Planhet (mm)	+/-3	+/-3	+/-3

VÄRME

Lambda-värde W/m-K	0,072	0,072	0,072
--------------------	-------	-------	-------

BRAND

Brandklassning	B/s1/d0	B/s1/d0	A2-s1, d0
----------------	---------	---------	-----------

Ämnen

Formaldehyd	E1	E1	E21
-------------	----	----	-----

STANDARD

Deklarerat efter	EN13168	EN13168	EN13168
------------------	---------	---------	---------



AKUSTIKPLATTOR

HANTERING OCH FÖRVARING

Fibrotech träbetong rekommenderas alltid att förvaras inomhus. Det är viktigt att frisk luft kan komma in och ut så att plattorna blir väl ventilerade och inte absorberar fukt.

Innan montering, ta bort all plast och fördela plattorna med Fibrotechs mellanlägg så att aklimatiseringen kan börja.

Plattorna skall aklimatiseras minst 12 dagar. Det är viktigt att plattorna anpassar sig rumstemperatur och luftfuktighet inomhus innan monteringen startar.


För att förhindra att plattorna ändrar storlek är det viktigt att montera upp Fibrotech-plattorna när byggnaden är helt stängd med dörrar, förster osv. Färg avger också fukt så det bör även vara färdig-målat.

Fibrotechs akustikplattor är ugnstorkade från fabrik, men kan ha varit utsatta för påverkan efter det som gör att plattorna har sugit fukt, vilket riskerar storleksförändring efter montering.


Fibrotech träbetongplattor ska förvaras horisontellt på en pall eller åtminstone på 4st regler.




Vitmålat



Natur



Svartmålat




Isolering




Barcode i vit



Barcode i svart



FibroTech mellanlägg





PROBLEM MED KLINGANDE LJUD ELLER EKO?

- Fibrotechs akustikplattor är lösningen

När barnskrik, musik mm ekar genom köket kan det vara svårt att hålla en konversation. Högt i tak och hårda släta ytor blir mer och mer vanligt i våra hem.

Ytor i form av gipsskivor, betong eller glas får ljud att studsas mellan väggar och tak. Detta leder till eko och klingande och uppfattas som mycket störande och jobbigt i längden.

FIBROTECH
BY TREYTOPS

INSPIRATION





MultiFin, svart



MultiFin, svart

INSPIRATION



MultiFin, vit



Barcode, svart



X-tra Fin, vit





Hexagoner

Unika Black



Light Oak



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Se akustikpanelerna på din vägg eller i tak - innan du köper!

Vill du se hur akustikpanelerna ser ut i ditt hem?
- testa då Fibrotech Visualizer på www.fibrotech.se
Du kan använda Visualizer på både dator, surfplatta och telefon.
Ta en bild på din vägg, ladda upp den eller välj en bild från fotobiblioteket
- Upptäck skillnaden. Njut!



Öppna Visualizer på FibroTech.se



Hitta en bild i ditt arkiv eller ta en bild på din vägg



Se din vägg med Fibrotech Akustikpanel



SKANNA OCH PROVA
FIBROTECH VISUALISATOR

Hitta återförsäljare på www.fibrotech.dk

Treetops AB
Boltenssternsvägen 13D
23638 Höllviken
E-post: info@treetops.se
Kontor: Östergatan 6, Vellinge
www.fibrotech.se



FIBROTECH
BY TREETOPS

