

Oak 70.Xtra / tekniset tiedot

Oak70.Xtra on varustettu porrastasanteella, joka mahdollistaa portaiden asennuksen kaikenmuotoisiin ja -kokoisiin porraskokoihin.

Taulukko 1


			LISÄOSAT		
	PORTAIDEN KORKEUS, CM	NOUSUJA	ASKELMIA	PYLVÄITÄ	KÄSIJOHTEITA
LISÄKSETZ	336:stä 383:een	16	+ 3	+ 1	+ 1
	315:stä 359:een	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	294:stä 335:een	14	+ 1	-	-
PERUSYHDISTELMÄ	273:stä 311:een	13	12 ASKELMAA + 1 PORRASTASANNE MASSIIVITAMMEA + KAIDE SAMANSUUNTAISILLA PVC-PUTKILLA		
VÄHENNYSKSETZ	252:stä 287:een	12	-	-	-
	231:stä 263:een	11	-	+ 1*	-
	210:stä 240:een	10	-	+ 1*	-




NOUSUT ON SÄÄDETTÄVISSÄ 20,9:STÄ 23,9 CM:IIIN

* KORVAA OAK70.Xtra-PORTAISIIIN KUULUVAN 125 CM:N PILARIN


Ø 110 cm



Ø 130 cm




Ø 150 cm



VÄLIPOHJAN PORRASAUKON!

Halkaisijat ovat 110, 130 ja 150 cm. On suositeltavaa, että välipohjan porrasaukon koko on vähintään 5 cm suurempi portaiden halkaisijaan nähden. Esimerkki: portaiden Ø 120 cm = aukon Ø 125 cm.



273+311 cm

perusyhdistelmä



294+335 cm

13+1



315+359 cm


13+2



336+383 cm

13+3

LISÄVARUSTEIDEN ESITTELY



AUKKOJEN JA REUNAKAITEIDEN TYYPPI

ilman aukkoa

kuva 1




pyöreä aukko

kuva 2



neliskulmainen aukko

kuva 3



KIERTOSUUNTA

Kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään päätetään asennushetkellä.



kierto myötäpäivään kierto vastapäivään

YLIÄÄRÄINEN REUNAKAIDE

Tarpeellinen yläkerroksen aukon suojaamista varten (kuva 1, 2, 3). Yhdistettävä 120 cm moduuli, johon kuuluu 5 pylvästä, 5 samansuuntaista putkea, käsijohde ja kiinnitykset. Reunakaiteen muoto voi olla myös pyöreä (kuva 2).

YLIÄÄRÄISET ASKELMAT / PYLVÄÄT / KÄSIJOHTEET

Sen haluat saavuttaa korkeuden 383 cm, sinun tulee ostaa yksi tai useampia ylimääräisiä askelmia, jotka koostuvat rungosta, askelmasta ja pystypinnoista. Tiettyjä kokoonpanoja varten tulee ostaa ylimääräisiä pylväs- ja käsijohdemoduuleja (Taul. 1).

PUTKIMAINEN LAPSITURVAESTE

Sen avulla voidaan pienentää askelmien väliä tilaa ja välttää lasten putoaminen alas.



PUUN SÄVY: TERÄKSEN VÄRI:

VAALEA VALKOINEN, RAUDAN HARMAA TAI MUSTA



TURVAPORTTI

Kalypto on turvallisuuslisävaruste, joka estää alle 24 kuukauden ikäisiä lapsia nousemasta tai laskeutumasta portaita yksin.

Portti koostuu jäykkään putkikehykseen pinnoitetusta kankaasta sekä muovikiinnikkeistä, joilla se kiinnitetään kaiteeseen. Portin pituus on 82 cm ja korkeus 73,5 cm ja se on lyhennettävissä 54 cm:iin asti kaikkiin portaisiin sopivaksi. Tarkoitettu sisätiloihin.

YLIÄÄRÄINEN SUOJAPANEELI

Tämä on turvavaruste, joka voidaan lisätä reunakaiteisiin ja vaakaosiin, jotta lapset eivät voi nousta niihin. Se muodostuu läpinäkyvästä, iskunkestävästä polykarbonaattipaneelistä, joka on 36 cm korkea ja 68 cm pitkä ja jonka pituutta voidaan lyhentää asennusvaiheessa. Kiinnikkeet ovat läpinäkyvää polykarbonaattia.

Laske tilattavien moduulien määrä seuraavan taulukon mukaan, kun kyseessä on vain alin paneelirivi.

REUNAKAITEEN PITUUS, CM	MÄÄRÄ
0:stä 120:een	2
121:stä 180:een	3
181:stä 236:een	4
237:stä 292:een	5
293:stä 348:een	6
349:stä 404:een	7
405:stä 460:een	8
461:stä 516:een	9

ESIMERKKI

Jos halutaan ostaa OAK70.Xtra, joka muodostuu 13 + 3 = 16 nousuja tarvitaan seuraavat tuotteet:

- 1 PORRAS OAK70.Xtra (perusyhdistelmä)
- 3 YLIÄÄRÄISTÄ ASKELMAA
- 1 YLIÄÄRÄINEN PYLVÄS 82 cm
- 1 YLIÄÄRÄINEN KÄSIJOHDE



WWW.FONTANOT.IT

