

INLINE Paneelilakka

17-04- 2009

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen puolihihmeä kirkaslakka. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Maalaustarvikeryhmä 71.1

KÄYTTÖKOhteet

Sisäseinäpaneelit ja -katot, puuovet ja -listat sisällä.

TEKNiset TIEDOT

Tiheys	n. 1.02 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	30 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 50 g/l
Riittoisuus	8-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Kiiltoryhmä	4 (puolihihmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suositeltava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 1-2 h Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Vesi

***SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ
JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!***

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.