

# **INLINE PARAFIINIÖLJY**

## **MAALITYYPPI**

Parafiiniöljy soveltuu sisäkäytössä olevien puupintojen, kuten viilupintaisten kalusteiden, puisten leikkuuautojen, pöytätasojen ja saunan lauteiden suojaamiseen. Öljy on väritöntä ja käsittely syventää puun syiden sävyjä. Se soveltuu kaikille puulajeille, erityisesti lämpökäsitellylle puulle ja tervalepälle.

## **KÄYTTÖKOHTEET**

Tee koekäsittely ensin pienelle alalle. Parafiiniöljy sivellään käsittelemättömälle, puhdistetulle puupinnalle sienellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Käsittely tehdään kuivissa olosuhteissa, kun ilman kosteus on alle 80 % ja lämpötila on vähintään 5 °C.

Parafiiniöljykäsittely kannattaa toistaa, jos aine imeytyy puuhun heti. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla kankaalla. Pese työvälineet vedellä tai hävitä kaatopaikkajätteen mukana.

## **TEKNISET TIEDOT**

Maalaustuoteryhmä 2012:	739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001	89.1 Saunasuojat sisäkäyttöön
Tiheys	n. 0,85kg/dm <sup>3</sup>
Riittoisuus	8-10 m <sup>2</sup> /l pohjan imevyydestä riippuen
Kuiva-ainepitoisuus	100 paino-%
Sävy	kirkas/väritön, syventää puun sävyä

## **VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, puh. 0207-498 770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.