

Aidosti
suomalaisia maaleja
vuodesta 1946
Äkta
finska målfärger
sedan 1946



Erittäin
hyvä lämmön-
kesto sekä
likaantumisen
esto!

Mycket bra
värmebeständighet
samt smutstålighet

*Stailaa saunasi uudenveroiseksi!
Stajla din bastu som ny!*



Sauna Style

Saunan sisustuslakka • Laudesuoja
Interiörlack för bastu • Laveskydd

SaunaStyle Kirkas • Valkoinen • Latoharmaa • Mokka • Musta • Laudesuoja Väritön

SaunaStyle Klar • Vit • Ladugrå • Mocka • Svart • Laveskydd Färglös



SAUNAN SISUSTUSLAKKA

Käyttökohteet: Sisäseinä- ja kattopaneelit, puuovet ja -listat saunatiloissa sekä lauteet jos käytetään laudeliinaa. Soveltuu myös muihin sisätilojen puupintoihin. Ei sovi öljytyille tai vahatuille pinnoille.

Pohjatyö: Vanhat ja ennestään käsitellyt pinnat pestään ja huuhdellaan huolellisesti. Pinta hiotaan hienolla hiekkapaperilla (nr. 150 tai hienempi). Varmista tuotteen soveltuvuus pienellä koelakkauksella ja lämmittämällä sauna.

Lakkaus: Sivellään yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Sivele ohuesti välttääksesi jälkivalumia. Tuotetta ei saa ruiskuttaa.

Riittoisuus: 8–10 m²/l

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 15 min. Päällemaalattavissa n. 1 h kuluttua +20 °C ilman kosteudesta riippuen.

Työskentelylämpötila: +15–30 °C

Kiilto: puolihimmeä. **Pakkauskoot:** 0,9 L

Sävytettävissä (kirkas)

Ohennus/puhdistus: vedellä

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010).

Tuote sisältää VOC enintään 100 g/l.

Sekoittava perusteellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine ja väriaine sekoittuvat hyvin joukkoon.

SUOJELTAVA PAKKASELTA

LAUDESUOJA

Parafiiniöljyyn perustuva pintakäsittelyaine aikaisemmin käsittelemättömille saunan puupinnoille.

Laudesuoja käytetään kun halutaan kalvoa muodostamaton likaa ja vettä hylkivä käsittely esimerkiksi lauteille, paneelipinnoille, saunapenkeille ja puisille ovenkahvoille. Laudesuoja imeytyy syväälle puuhun ja estää liian imeytymisen pintoihin ja helpottaa niiden puhdistamista. Öljy on väritön ja se syventää puun väriä tuoden esiin sen luonnollisen kauneuden.

Käsittely: Laudesuoja levitetään aikaisemmin käsittelemättömälle, puhtaalle ja kuivalle puupinnalle nukkaamattomalla kankaalla tai sienellä. Anna öljyn imeytyä puuhun ja toista käsittely jos öljy imeytyy heti. Lämmitä sauna jolloin öljyn imeytyminen paranee ja pyyhi ylimääräinen öljy pois ennen käyttöä. Tee koekäsittely ensin pienelle alalle.

Käsittelyolosuhteet: Ilman suhteellinen kosteus alle 80 % ja pinnan lämpötila yli 10 °C. Työvälineet puhdistetaan vedellä ja pesuaineella. Laudesuoja ei ohenneta.

Pakkauskoot: 0,5 L
Maalaustarvikeryhmä 79

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava maalijätteiden keräilypisteeseen. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

INTERIÖRLACK FÖR BASTU

Användning: Innevägg- och takpaneler, trädörrar och -lister i bastun samt bastulaven ifall lavduk används. Lämpar sig också till andra trätytor inomhus. Lämpar sig ej för tidigare oljade eller vaxade ytor.

Grundarbete: Gamla och tidigare behandlade ytor tvättas och sköljes omsorgsfullt. Ytan slipas med ett fint sandpapper (nr. 150 eller finare). Säkerställ produktens lämplighet för underlaget genom att provlacka och värma upp bastun.

Arbete: Lackera en eller två gånger med pensel på rent och torrt underlag. Stryk tunt för att undvika efterrinning. Produkten får inte sprutmålas.

Åtgång: 8–10 m²/l

Torktid: Damm torr ca 15 min. Övermålningsbar efter ca 1 h +20 °C beroende på luftfuktigheten.

Arbets temperatur: +15–30 °C

Glans: halvmatt. **Förpackningar:** 0,9 L

Nyansbar (Klar)

Förtunning/rengöring: vatten

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) är 130 g/l (2010).

Produkten innehåller VOC max. 100 g/l.

Omröres grundligt ända till botten före användning och tidvis under användningen, så att matteringsmedlet och färgämnet blandas väl.

SKYDDAS MOT KÖLD

LAVESKYDD

Skyddsmedel för icke tidigare behandlade trätytor i bastun. Produkten baserar sig på paraffinolja.

Laveskyddet gör träytan vatten och smutsstötande, utan att bilda film. Laveskyddet kan användas på t.ex. bastulavar, träpaneler, bastubänkar och dörrhantag av trä. Produkten sugas djupt in i träet och minskar på detta sätt smutsupptagning, samt ytorna blir lättare att hålla rena. Oljan är färglös och framhäver träslaget naturliga kulör.

Ytbehandling: Laveskyddet appliceras på trärena och torra ytor fria från smuts. Använd till applicering luddfri trasa eller tvättsvamp. Låt oljan sugas in i träytan och upprepa behandlingen vid behov. Värm upp bastun och avlägsna överflödiga oljan, före första bad. Gör först en provstrykning på en mindre yta.

Applikeringsförhållanden:

Relativa luftfuktighet under 80 % och underlagets temperatur över 10 °C. Redskapen tvättas med vatten och tvättmedel. Laveskydd skall inte förtunnas.


Förpackningar: 0,5 L
Färgmaterialgrupp 79

Undvik miljöolägenheter:

Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt ska behandlas som problemavfall, liksom lackbensin tvättrester. Väl tömda och torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning.



SaunaStyle
Kirkas
SaunaStyle Klar



SaunaStyle
Valkoinen
SaunaStyle Vit




SaunaStyle
Latoharmaa
SaunaStyle Ladugrå



SaunaStyle
Mokka
SaunaStyle Mocka



SaunaStyle
Tervaleppä
SaunaStyle Kliibbal



SaunaStyle
Musta
SaunaStyle Svart



SaunaStyle
Laudesuoja Väritön
Laveskydd Färglös

Esitteessä voi esiintyä sävyeroja painoteknisistä syistä. Kulöravvikelser kan förekomma i broschyren p.g.a. trycktekniska skäl.