



SIRO PRIME

Turvallinen savupiippu jokaiseen tulisijaan.

Tiivis kuidutettu rakenne ja pieni sideainepitoisuus tekevät Siro Primestä eristyskyvyltään ja palonkestävyydeltään kehittyneimmän yksiseinäisen järjestelmäpiipun. Savupiipun turvallisuus lisääntyy ympärysmittaa kasvattamatta, ja savupiipun rakenne säilyy yksinkertaisena.



Markkinoiden paras kivivillaeriste

Kivivillaeristeessä on matala sideainepitoisuus, mikä parantaa eristyskykyä ja vähentää käytössä syntyviä hajuhaittoja. Laminaarinen, muotoon kuidutettu rakenne lisää lämmöneristävyyttä entisestään. Näin piippu on turvallinen ilman paksua eristekerrosta.

- 44 % parempi lämmöneristävyys piipulle
- Siro ympärysmitt
- Sopii pienimpiinkin tulisijoihin



SIRO PRIME	Tekniset tiedot
Savukanavakoot (muunnetaan adapterilla tulisijalähtöön sopivaksi)	150, 175, 200, 250, 300 mm
Ulkohalkaisijat	238, 265, 290, 340, 390 mm
Moduulien pituudet	230, 540, 1170 mm
Lämpöluokka	T600
Paloturvaetäisyys	110 mm, läpiviennissä 80 mm
CE-tunnus	T600-N1-D/W-Vm-L20070-G110
Tuotestandardi	EN 1856-1:2009
Tyyppikoodi	T600-N1-D/W-Vm-L50060-G110 / T600-N1-D/W-Vm-L20070-G110

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

