



Nimi	Laajasäteilijä
Valonlähde	ST/MT-250W-E40
Kotelointiluokka	IP 64
Ta-luokka	35 °C
Sertifikaatit	ENEC, GOST
Jännitealue	230 V
Taajuus	50 Hz
Suojausluokka	I
Liitäntä	-o-5x2,5mm ²
Väri	Harmaa, RAL 7040
Paino	10,00 kg
Syttymisvirta	2,3 A
Palamisvirta	1,4 A
Kompensointi	cos φ ≥ 0,9
Runkomateriaali	Alumiini
Kupumateriaali	Karkaistu lasi
Asennustapa	Pinta-asennus
Pituus / Ø	1024
Korkeus	165
Lisätieto	Ei sis. lampputa
Kiinnikkeet	6060, 6061.030, 6030, 6079

Asennus ja kytkentä

- Asennuskorkeus 4 – 10 m.
- Valaisimessa sisäpuolinen kytkentätila -o- 5 x 2,5 mm².
- Valaisin voidaan asentaa suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai seinään.
- Seinä- ja pylväskiinnitykseen saatavana erilaisia kiinnikkeitä.

Rakenne

- Suljettu, pölysuotimella varustettu, painekoestettu valaisin.
- Runko epoksoitua pursotettua alumiinia.
- Kupu on karkaistua tasolasia.
- Kuvun kehykset ja sulkusalvat alumiinia.
- Kuristimessa yllälämpösuoja.
- Kompensoitu.

Ominaisuudet

- Valaisin soveltuu erinomaisesti teollisuustilojen yleisvalaistukseen.
- Käyttökohteina voidaan mainita mm. paperikonesalien alakerrat, voimalaitokset, varastotilat ja lastaussillat.
- Valaisin soveltuu myös ulkokäyttöön.
- Säilyttää hyvän valaistushyötysuhteensa vaativimmissakin olosuhteissa.
- Kompakti rakenne, helppo asentaa ja huoltaa.

Lisätiedot

Jokainen valaisin testataan tehtaalla:

- tiiviys
- sähköinen testaus
- syttyminen/toiminta

Valonjako:

- V3 leveä

