

# KASKI PARVEKEOVI P04 / P05

HDF-LEVYPINTAINEN, ALUMIINIVAHVISTEINEN PARVEKKEEN TAI TERASSIN OVI.

U-ARVO  
JOPA 0,8



## RAKENNE

- U-arvo 1,0. thermo ovesa 0,8
- Kokonaisvahvuus 62 mm, Thermo-oven vahvuus 86 mm
- EPS 200-polystyreenieriste, Thermo-ovessa Grafit 150-grafiittieriste
- Pinta kuvioitu ulkopuolelta, sisäpuoli sileä
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvytydet 115, 130, 170 ja 210 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

## LASIKOKOVAIHTOEHDOT



M12  
(1108 mm)



M14  
(1308 mm)




M16  
(1508 mm)



M18  
(1708 mm)



kokolasi



lasin korkeus  
vapaasti  
määritettä-  
vissä

Mitat suluissa karmin päältä valoaukon alareunaan.

Lasiaukon korkeuden voi määrittää vapaasti. Ilmoita tällöin tilauksessa mitta karmin päältä valoaukon alareunaan. Kaikki parveke- ja terassiovet saatavilla pariovina sekä palo- ja äänieristysovena. Vakiolasit täyttävät turvalasivaatimukset (M12 ja M14 6mm lasi ja M16 ja suuremmat karkaistu lasi.)

## HELOITUKSET

Vakiolukkorunko KP4190. Saatavilla myös pitkäsulki- ja aukkipitolaiteella sekä takalukkiutumaton lukkorunko KP200.



Helapaketti 1



Helapaketti 2



Helapaketti  
10A



Helapaketti  
10B



Helapaketti 11



Helapaketti  
14



Helapaketti  
64



Helapaketti  
66

## KOOT

- Max m18 lasiaukolla, leveys 590-1190 mm
- Yli m18 lasiaukolla, leveys 590-990 mm
- Thermo max m18 lasiaukolla, leveys 690-1190 mm
- Thermo yli m18 lasiaukolla, leveys 690-990 mm
- Korkeudet 1820-2290 mm
- Parioven leveys 1390-1910 mm

## VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.

## MALLIT



P04



P05

## LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta 35.5 suora CR asennettuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Sälekaihtimet vajjeriohjauksella
- Irtoistikot
- Näkösuojalasi: etsattu tai crepi
- Auringonsuojalasi
- Huurtumaton lasi