

Primer FD

Silikonitiivistys- massojen tartuntapohjuste



KÄYTTÖKOHTEET

Primer FD on **Mapesil AC:n**, **Mapesil LM:n**, **Mapesil Z:n** ja **Mapesil BM:n** kanssa käytettävä tartuntapohjuste. Sitä voidaan käyttää betonille, puulle, metallille, maalatuille pinnoille, muoville ja kumille sekä pitkäaikaiselle vesiupotukselle altistuville saumoille.

OMINAISUUDET

Primer FD on yksikomponenttinen, silikonihartsipohjainen neutraali pohjuste. Se on keltainen läpikuultava neste. Sitä levitetään saumojen reunoihin niin monta kerrosta, että saadaan läpikuultava kalvo (imevät alustat vaativat useita kerroksia).

SUOSITUKSIA

- **Primer FD** -pohjustetta saa käyttää vain koville pinnoille.
- Älä käytä **Primer FD:tä** tahraantuville luonnonkiville.

KÄYTTÖ

Pintojen valmistelu

Kaikkien tiivistettävien pintojen on oltava kuivia ja kiinteitä eikä niillä saa olla pölyä, irrallisia hiukkasia, öljyä, rasvaa, vahaa, vanhaa maalia eikä ruostetta.

Primer FD:n levittäminen

Primer FD levitetään pinnoille pienellä siveltimellä, ja sen on annettava kuivua useita minutteja, jotta liuotin haihtuu. Asenna sitten **Mapesil AC**, **Mapesil LM** tai **Mapesil BM**.

Tiivistysmassa on levitettävä heti, kun pohjuste on kuivaa, saman päivän aikana.

MENEKKI

Primer FD:n menekki riippuu pinnan imukyvyistä ja on noin 100-300 g/m².

PAKKAUS

0,2 kg pullo.

VARASTOINTI

Primer FD voidaan varastoida 6 kk kuivassa, viileässä paikassa (lämpötila kork. +25 °C).

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteesta www.mapei.fi

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Primer FD



TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Olomuoto:	läpikuultava neste
Väri:	keltainen
Ominaispaino (g/cm ³):	0,92
Kuiva-ainepitoisuus (%):	45
Viskositeetti (mPa·s):	1-2 (sekoitusterä 1 - 100 1/min)

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä mainittu informaatio perustuu kokemukseen tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjeita.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia.

Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisätiedot ovat saatavissa pyydettäessä sekä osoitteesta www.mapei.fi



Primer FD:n levittäminen



BUILDING THE FUTURE