

Poravasara LXT®

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 1,9 J

Ammattilaisen kolmitoiminen poravasara

Tehokas poravasara SDS-Plus terille. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa ja siinä on piikkaustoiminto. Kierroslukualue on 0-1100min⁻¹. Laitteella saavutetaan 1,9J iskuvoima ja maksimi kapasiteetti betoniin poratessa on 20 mm. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



LXT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	1,9 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 10 mm
Kapasiteetti betoni	20 mm
Kapasiteetti puu	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4000 min ⁻¹
Kierrosluku	0 - 1100 min ⁻¹
Apukahva	✓
Ääniteho (L _{wa})	98 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	87 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	3 m/s ²
Tärinäarvo: poraus iskulla	14,5 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus	11 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Talttaustoiminto: Taltta voidaan kääntää 360 astetta (40 eri asentoon)
- Terän vaihto pikakiinnityksellä (SDS-Plus)
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Suunnanvaihto.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)

EAN 0088381658119

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

193472-7

Imuriliitin, Ø25/31mm



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



821551-8

Makpac muovilaukku 3



837634-4

Makpac sisusmuotti (3)



D-16368

Talttasarja SDS-PLUS, 5-osaa



D-20111

Poranterä- ja talttasarja SDS-PLUS,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

