

**b MELTEX**



**Rakennuspaperit**




# Onko paperit kunnossa?

Valikoimastamme löydät kattavasti erilaiset rakennuspaperit rakentamiseen ja remontointiin.

## Bitumivuorauspaperi

MX-Bitumivuorauspaperi on perinteinen tuulensuojamateriaali rakenteen (esimerkiksi seinän) kylmälle puolelle. MX-Bitumivuorauspaperi pitää tuulen ulkopuolella, mutta hengittävänä sallii rakenteiden kuivumisen ulospäin.



Tuotekoodi	701710
Materiaali	bitumoitu kraftlinerpaperi
Materiaalipaino	n. 140 g/m
Leveys	125 cm
Neliömäärä	30 m <sup>2</sup>
Pituus	24 m
Rullapaino	4,20 kg

## Ilmansulkupaperi

MX-Ilmansulkupaperi on verkkovahvistettu ilmansulkupaperi ilmansulkuksi rakenteiden lämpimälle puolelle. Sen erittäin hyvä repäisylujuus takaa nopean ja turvallisen asentamisen myös yläpohjarakenteissa. CE-sertifioitu.

Materiaali on kraft-paperia, jonka kerrosten väliin on laminoitu vahva verkko.

Tuotekoodi	701715
Koko	60 m <sup>2</sup>
Leveys	1,30 m
Pituus	46,15 m
Paksuus	0,23 mm
Paino	9,84 kg

## Tuulenhjainlevy

MX-Tuulenhjainlevy asennetaan yläpohjan räystäälle ohjaamaan ilmavirtauksia pois päin yläpohjan eristeestä. Tuulenhjain ohjaa ilmavirtauksia yläpaarteen suuntaisesti, jolloin lämmöneristeen lämmöneristyskykyyn ei tule ilmavirtausten vuoksi muutoksia. Ohjatut ilmavirtaukset myös kuivaavat mahdollista kondenssikosteutta aluskatteen alapinnalta.

**Asennus:** MX-Tuulenhjainlevy asennetaan kattotuolien väliin kääntämällä levyn reunat 90 asteen kulmaan ja niittaamalla tai naulaamalla levy kattotuoliin kiinni. Levy on valmiiksi reunoista nuutatettu, jolloin reunan kääntäminen sujuu helposti.

Tuotekoodi	701740
Materiaali	monikerroskartonki
Leveys	930 cm
Paksuus	2 mm
Pituus	1230 mm

## Alumiinieristyspaperi

MX-Alumiinieristyspaperi on ilma- ja höyrytiivis, lämmönkestävä kolmikerroslaminaatti erityisesti kosteiden, kylmien tai kuumien tilojen eristämiseen. Se estää tehokkaasti rakenteiden kostumisen sisäpuolelta, tiivistää rakenteen lämmönpitäväksi ja estää vedon.

**Asennus:** MX-Alumiinieristyspaperi asennetaan lämmöneristeen sisäpintaan alumiinipinta huoneeseen päin.

Tuotekoodi	701705
Materiaali	alumiinipinnoitettu kraftlinerpaperi
Vesihöyryn läpäisy	≤ 0,9 x 10 <sup>12</sup> kg/(m <sup>2</sup> s Pa)
Leveys	125 cm
Neliömäärä	30 m <sup>2</sup>
Pituus	24 m
Rullapaino	3,45 kg



## Suojakartonki, muovipintainen

MX-Suojakartonki suojaa pinnat vaativissakin kohteissa. Soveltuu erityisen hyvin kovalla kulutuksella oleviin kohteisiin ja suurten lattiapintojen suojaukseen.

Valkoinen puoli pinnoitettu, ei läpäise vettä.

Voidaan käyttää useaan kertaan ja hävittää polttamalla.



Tuotekoodi	701725
Materiaali	pinnoitettu kartonki
Materiaalipaino	n. 260 g/m
Leveys	130 cm
Neliömäärä	75 m <sup>2</sup>
Pituus	57,7 m
Rullapaino	19,50 kg

## Remonttisuojapaperi

MX-Remonttisuojapaperi suojaa pinnat maalauksen, tapetoinnin, muurauksen ym. töiden aikana. Kosteaanakin kestävä ja sitkeä.

Voidaan käyttää useaan kertaan ja hävittää polttamalla.



Tuotekoodi	701720
Materiaali	pinnoittamaton ohut kartonki tai kraftlinerpaperi
Materiaalipaino	n. 100 g/m
Leveys	125 cm
Neliömäärä	30 m <sup>2</sup>
Rullapaino	3,00 kg

## Suojapahvi

MX-Suojapahvi 200 suojaa pinnat maalauksen, tapetoinnin, muurauksen yms. töiden aikana. MX-Suojapahvi on kosteanakin sitkeä ja kestävä. Materiaali myös sitoo kosteutta. Materiaali on ruskeaa pahvia, eikä se sisällä väriaineita. Voidaan käyttää useaan kertaan ja hävittää polttamalla.

Kosteutta sitovaa lattiasuojaa suositellaan käytettäväksi varsinkin puu- ja parkettipintojen suojauksessa.



Tuotekoodi	701735	701730
Neliömäärä	100 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Materiaali	Pinnoittamaton kartonki	
Materiaalipaino	n. 200 g/m <sup>2</sup>	
Leveys	130 cm	
Rullapaino	20 kg	15 kg

## Maalausuoja

Muovinen suojakalvo, jonka reunassa maalarinteippi. Helppo käyttää ja peittää nopeasti suuriakin pintoja. seiniä, ikkunoita, huonekaluja. Soveltuu kaikenlaiseen suojaamiseen.

Teippi ja kalvon staattisuus pitävät kalvon kiinni suojattavassa pinnassa.



Tuotekoodi	703310
Leveys	160 cm
Paksuus	0,16 mm
Pituus	33 m
Käyttöikä	sisätilat 7 vrk, ulkokäytössä lyhytaikaiseen suojaukseen
Käyttölämpötila	maks. +80°C
Neliömäärä	53 m <sup>2</sup>

## Teippaa, suojaa ja tiivistä

Valikoimastamme löydät myös teipit tiivistämiseen ja suojaamiseen.



Tuotekoodi	Nimike
703205	Alumiiniteippi 50 mm
703375	Suojateippi 50 mm / 20 m
703225	Höyrynsulkuteippi 50 mm / 25 m, DIN 4108-7
703250	Ilmast. kanavateippi 50 mm / 50 m
703305	Maalarinteippi 50 mm / 50 m

Tilaa samalla myös muut pakkaus- ja suojaustarvikkeet:  
Aaltopahvit | Suojakulmat | Sähköteipit | Nippusiteet  
Kysy lisää!

# Rakennuspaperit

Jälleenmyyjä:



[www.meltex.fi](http://www.meltex.fi)

