



MINERAALITÄRPÄTTI

”Lakkabensiini”

KÄYTTÖALA

Mineraalitärpätti/Lakkabensiini on aromaattivapaa teollisuusbenssiini, joka on tarkoitettu alkydipohjaisten maalien ja lakkojen sively ja ruiskuohentamiseen sekä työvälineiden pesuun.

Tuote on myös erittäin tehokas liuotin pintojen rasvanpoistoon ja muuhun puhdistukseen, kuten pikitahrojen poistoon ajoneuvoista.

OMINAISUUDET

- tehokas alkydimaalien- ja lakkojen ohenne
- soveltuu myös ruiskuohentamiseen
- mieto tuoksu
- huolehdi työpaikan tuuletuksesta
- syttyvää

TEKNISET TIEDOT

Hiilivetyseos	min. 99,5 %
Tiheys	n. 0,79 kg/l

SUOSITELTAVAT TYÖSKENTELY- OLOSUHTEET

Ilman lämpötila	+15 ... +25°C
Ilman suhteellinen kosteus	alle 50% RH
Ohennettavan tuotteen lämpötila	+15...+25°C

KÄYTTÖOHJE

Mineraalitärpättiä lisätään ohennettavaan maaliin vähän kerrallaan koko ajan sekoittaen, katso yksityiskohtaiset ohennusohjeet maalin käyttöohjeesta. Pintojen puhdistuksessa lisätään pesuaineliuokseen (esim. 1 dl / 10 l liuosta) tai suoraan riepuun tai talouspaperiin jolla pyyhitään tahraa.

PAKKAUSKOOT

1 l, 5 l ja 10

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 1 vuosi.

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuote sisältää haihtuvia syttyviä liuottimia. Eristä sytytyslähteistä, erityisesti staattisen sähkön lähteistä ja kipinöivistä sähkölaitteista. Vältä liuotinhöyryjen hengittämistä ja kaikkea ihokosketusta tuotteen kanssa. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com