Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 2000 W |

General information

Puhtaan siniaallon invertterillä voidaan ladata 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta, ja se sopii siksi erinomaisesti kuorma-autoihin ja veneisiin: sinun ei tarvitse ostaa erillistä 12 V:n laitteistoa.
Jotkin herkät laitteet eivät toimi tavallisten muunnettujen siniaaltojen inverttereiden kanssa tai aiheuttavat häiriöitä. Tämä invertteri tuottaa kuitenkin puhdasta siniaaltoa, joka on yhtä laadukasta (ellei jopa laadukkaampaa) kuin kodin pistorasiasta saatu virta, ja se tuottaa tasaisen, korkealaatuisen suorituskyvyn.

Suosittelemme siniaaltoinverttereitä seuraaville laitteille: Laadukkaat audio- ja videolaitteet, kannettavat tietokoneet, pelilaitteet, langattomien työkalujen laturit, keittiölaitteet, useilla nopeusasteilla varustetut laitteet, mittauslaitteet, sähkökäyttöiset parranajokoneet, happirikastimet, faksikoneet, autotallin ovenavausjärjestelmät ja monet muut herkät sähkölaitteet.

Features

• Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
• Varusteena 2 sukopistorasiaa
• Puhdas siniaaltolähtö - herkkien laitteiden, kuten laadukkaiden audio- ja videolaitteiden, käyttöön

Sales information

Order code:	**PIPS200012**
Product description:	Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 2000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 4000 W | Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) | Ruuviliitin | Tehokkuus: 85 % | Puhdas siniaalto | Sulake | Sininen
Brand name:	Nedis

5 412810 300655

Specifications

Sulake:	Kyllä
Syötön tyyppi:	Ruuviliitin
Pistorasioiden määrä:	2
Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3)
Turvaominaisuudet:	Alhaisen Varauksen Sulku-Suojaus / Lämpösuojaus / Oikosulkusuojaus / Ylikuormitussuoja / Liian Korkean Tulojännitteen Suoja / Liian Alhainen Tulojännitteen Suoja
Liitäntä kaukosäätimelle:	Kyllä

Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	325 mm	145 mm	450 mm	6480 g
2	350 mm	315 mm	470 mm	13760 g

Lähtöteho:	2000 W
Pituus:	415 mm
Lähtöjännite:	230 VAC
Tulojännite:	12 VDC
Jännite:	AC 230 V
Huippulähtöteho:	4000 W
Dimensions (Calculated):	415 mm (P) x 283 mm (L) x 100 mm (H)
Virtapistoke:	Screw Terminal

Package contents

Invertteri
Pika-aloitusopas