

KIILTO SPEZIAL Parkettiliima

PVAc-dispersioliima

KÄYTTÖALA

Kiilto Spezial on vähäpäästöinen M1-luokiteltu parkettiliima mosaiikkiparketin sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin.

KIINNITYSALUSTA

Teräshierretty ja tasoittamaton betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy, puulattia tai asfaltti. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
- heti käyttövalmis
- elastinen liimasauma
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- sitoo nopeasti


TEKNISET TIEDOT

Ohennin vesi
Tiheys 1,15 kg/ dm³
Pakkasenkestävyys jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä)
Alin kiinnityslämpötila +15°C

RIITTOISUUS

2-3 m²/ l

LEVITYS- MENETELMÄT



AVOIN AIKA

n. 20 min/ +20°C

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore. Parkettiarkit painellaan kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 6 vrk kuluttua.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C
Alustan kosteus - puu 8...12 %
- betoni max. 3,0 p-% tai alle 80% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksumme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

15 litran muoviasia

10/2011

./..

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä (ei alle +1°C) tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.