

Maalipesu

TYYPPI

Alkalinen maalattavan pinnan puhdistus- ja esikäsitteilyaine sisä- ja ulkokäyttöön.

SOVELTUVUUS

Puhdistaa maalaamattomat pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta edeltävään esikäsitteilyyn koville ja kiiltäville maalipinnoille. Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista. Lateksimaalipinnat ja muut himmeät maalipinnat voidaan esikäsitellä 1:10 tai 1:5 vedellä laimennetulla Maalipesulla. Soveltuu erittäin likaisten pintojen pesuun, jossa tarvitaan voimakasta liuotustehoa ilman liuotehaittoja. Ei suositella peltikaton pesuun.



KÄYTTÖKOhteet

Seinät, lattiat, huonekalut, ovet, erilaiset rakennuslevyt ja -laatat, veneet ym.

TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

015 Maalipintojen pesuaineet

Maalaustarvikeryhmä
2001

01.1 Alkalipesuaineet (RT-luokitus)

Pakkaukset

1 l, 5 l.

Ohenne

Vesi

Työtap

Puhdistusliina, moppi tai lattianhoitokone.

Tiheys

1,0 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Maalipesu

KÄYTTÖOHJEET

Käsittely

Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta. Levitä Maalipesu laimentamattomana koviin ja kiiltäville maalipinnoille harjalla, sienellä tai kankaalla. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Pese pinta esim. harjalla ja huuhto huolellisesti vedellä. Laimentamaton Maalipesu puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista. Lateksimaalipinnat ja muut himmeät maalipinnat voidaan esikäsitellä 1:10 tai mikäli pinnat ovat hyvin likaiset 1:5 vedellä laimennetulla Maalipesulla. Huuhtelee käsittelyn jälkeen pinta huolellisesti puhtaalla vedellä. Laimennettuna 1:10 Maalipesua voidaan käyttää myös pintojen puhdistusaineena. Kokeile ensin Maalipesun vaikutusta (laimennettuna tai laimentamattomana käyttötarkoituksen mukaan) pienelle alueelle käsiteltävää pintaa. Tiettyä maalipinnat voivat vahingoittua käytettäessä Maalipesua liian väkevänä liuksena.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Syövyttävä

Sisältää: Kaliumhydroksidia, butyylidiglykolia. VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Sisältää Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Laimeat huuhteluvedet voidaan johtaa viemäriin tai antaa imeytyä maaperään. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR 8 III

ofl120106/hsa30122011/akk041005/nvi231003/0061901

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.