

Aito Punamultamaali

TYYPPI

Aito Punamultamaali on perinteinen keittämällä valmistettu pellavaöljyä ja puhdasta rautaoksidipigmenttiä sisältävä punamultamaali. Aito Punamultamaali muodostaa hengittävän, jauhoontuvan pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.


SOVELTUVUUS

Uusien ja ennen keitettyä punamullalla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu muiden maalityyppien päälle tai höyläpintojen maalaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaist ja karkeat hirsipintaist ulkoseinät.

TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

91 Vanhan ajan maalit(RT-luokitus)
465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13

Maalaustarvikeryhmä
2001

91.4 Keittomaalit ulkokäyttöön (RT-luokitus)

Värisävyt

Punainen.

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä

Riittoisuus

Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat n.3 m²/l.

Pakkaukset

10 L

Ohenne

Vesi

Työtap

Levitys harjasiveltimellä.

Kovettuminen

Kuiva 1 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.

Kiinteäainetilavuus

26 paino-%.

Tiheys

1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Aito Punamultamaali

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely	Maalaamaton pinta: Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuksella ohjeen mukaan. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla. Ennen maalattu pinta: Poista ennen keitettyä punamultamaalilla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalatusta pinnasta irtoava maali teräsharjalla. Vältä harjauksessa muodostuvan pölyn hengittämistä.
Maalaus	Ensimaalaus: Pohjamaalaa pinnat 10 % vedellä ohennetulla Aito Punamultamaalilla. Pintamaalaa aikaisintaan seuraavana päivänä ohentamattomalla maalilla. Sivele maali ohuesti hangaten. Huoltomaalaus: Maalaa 10-15 % ohennetulla Aito Punamultamaalilla ohuesti hangaten 1-2 kertaan riippuen vanhan pinnan kunnosta. Sekoita maali ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Maalauksessa on pyrittävä ohuisiin kerroksiin. Liian paksut maalikerrokset voivat hilseillä. Jos tuotetta ruiskutetaan, pinta suositellaan hangattavaksi siveltimeillä heti ruiskutuksen jälkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta sekä oikea kerrospaksuus.
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.
Hoito-ohjeet	Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.
EU VOC -raja-arvo	(cat A/d) 130 g/l (2010). Aito punamultamaali sisältää/innehåller VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS



Haitallinen

Sisältää: Kupari(II)sulfaattia ja tolyylifluoridua. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää tolyylifluoridua. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote



[Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR - ei luokiteltu

uju12092011/hsa29122011/ome030811

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujohtajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.