

Spakkeli puukitti

TYYPPI

Vesiohenteinen erikoiskitti. Spakkeli Puukitti on kuivuttuaan käsittelemättömän puupinnan värinen.

SOVELTUVUUS

Puupintojen kolojen kittaukseen sisätiloissa. Kittauspaikka soveltuu hyvin lakattavaksi, maalattavaksi ja petsattavaksi.

KÄYTTÖKOHTEET

Kalusteet, huonekalut, ovet, paneeliseinät ja -katot sekä muut puupinnat.



TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä
2012

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

Maalaustarvikeryhmä
2001

20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)

Värisävyt

Mänty, koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki.

Pakkaukset

1/2 l koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki
1/2 l, 10 l, mänty.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C
ilman suht. kosteus RH
50 %

Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua. Syvemmät kittauspaikat ovat hiontakuvia seuraavana päivänä.

Kiinteäainetilavuus

67 %.

Tiheys

1,8 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Spakkeli puukitti

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	Kitattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Käsittely	Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Levitä Spakkeli Puukitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa suurehkot syvennykset mieluummin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly. Pinta voidaan petsata esim. Pirtti paneelipetsillä tai Dicco Color lakkapetsillä. Suorita lakkaus esim. Kiva kalustelakalla, Paneeli-Ässä paneelilakalla, Jalo himmeälakalla, Miranol yleislakalla tai Diccoplast katalyyttilakalla.
Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

 [Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

VAK/ADR -

jha170504/inh080604/kal/080604/0072203

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratorionkokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.