

RSP510A Säiliöpakastin



Voit sijoittaa sen lähes minne tahansa

Piilotetun levylauhduttimen ansiosta voit asettaa tämän säiliöpakastimen lähes minne tahansa kuivaan paikkaan ja olla varma sen luotettavasta ja tehokkaasta toiminnasta.

Avautuu vaivattomasti

Alipaineventtiili estää alipaineen muodostumisen säiliöpakastimen sisälle, jolloin sen kannen avaaminen on aina helppoa.

Joustava sijoitus

Piilotetun levylauhduttimen ansiosta voit sijoittaa tämän säiliöpakastimen lähes minne tahansa kuivaan paikkaan ja olla varma, että se toimii luotettavasti ja tehokkaasti.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:

- Sisävalo ja tasapainotettu kansi parempaan käytettävyyteen
- A+-energialuokka tehokasta energiankulutusta varten

Muut ominaisuudet:

- Manuaalinen sulatus
- Alipaineventtiili
- Lämmönnousun varoitus merkkivalolla
- Sisävalo
- Kevyt ja tasapainotettu kansi
- Piilolauhdutin
- Sulamisveden poistokouru
- Jalat/pyörät: Siirtopyörät

Tekniset tiedot:

- Tuoteryhmä : Säiliöpakastin
- Asennus/sijoitus : Vapaasti sijoitettava
- Väri : Valkoinen
- Energialuokka (2010/30/EU) : A+
- Vuotuinen energiankul. (kWh, 2010/30/EU) : 372
- Pakastimen nettotilavuus (ltr) : 495
- Pakastustekniikka : Perinteinen
- Lämmönnousuaika (t, 2010/30/EU) : 31
- Pakastuskyky (kg, 2010/30/EU) : 22.5
- Ilmastoluokka (2010/30/EU) : SN-N-ST-T
- Ymp.lämpötila min. (°C, 2010/30/EU) : -15
- Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 45
- Pakastimen bruttotilavuus (ltr) : 500
- Lämpötilahälytys : Merkkivalo
- Ohjauksen sijainti : Oikealla edessä
- Pikapakastus : -
- Korit : 3 kpl, valkoinen verkkokori
- Kannen lukitus : -
- Sisävalo : On
- Alipaineventtiili : On
- Jäälästä : -
- Sulatuskouru : On
- Kylmäaine : R600a
- Eristeen ponneaine : Cyklopentaani
- Korkeus (mm) : 868
- Leveys (mm) : 1611
- Syvyys (mm) : 668
- Liitäntäteho (W) : 130
- Jännite (V) : 230-240
- Tarvittava sulake (A) : 10
- Virtajohdon pituus (m) : 1,6
- Nettopaino (kg) : 59.42
- Jalat/pyörät : Siirtopyörät
- EAN-koodi : 7332543317479

Tuotekuvaus:

Energialuokka A+,
Käyttötilavuus 495 l,
Pakastuskyky 20 kg/vrk.