

iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni, valkoinen HB578ACW0S



Lisävarusteet

- 2 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ66X650 : Peitelistä, HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HZ634000 : Uuniritilä, HZ633070 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633001 : Uunipannun kansi, HZ538500 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, varioCl, HZ538200 : Teleskooppikannattimet, HZ538000 : varioClip teleskooppikannattimet, 1 tasoa, HZ533000 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ532000 : Syvä uunipannu, HZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ531000 : Leivinpelti, HZ333001 : Profi-uunipannun kansi, HZ327000 : Paistokivi, HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä

Kalusteisiin sijoitettava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuuminen ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Nopeutetun esilämmityksen eli pikakuumennuksen avulla haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin. coolStart-toiminnon ansiosta pakasteita lämmittäessä uunia ei tarvitse enää esilämmittää.
- ✓ activeClean-pyrolyysipuhdistus on helpoin tapa pitää uuni puhtaana. Uuniohjelma kuumentaa uunin 500 asteeseen ja polttaa rasvan, epäpuhtaudet ja ruoantähteen tuhkaksi. Täydellisen puhtas uuni ilman hankausta!
- ✓ Intuiitiivinen ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ Luotettava roastingSensor-paistolämpömittari varmistaa, että saat aina haluamasi paistotuloksen.
- ✓ 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat täydellisen paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : valkoinen
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) : 675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino (kg) : 39,960
Käyttötilavuus : 71
Uunitoiminnot : Alalämpö, Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, Pizza setting, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali : Other
Lämpötilan valinta : Elektroninen
Sisävalojen määrä : 1
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 120
EAN-koodi : 4242003815397
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3
Liitännän arvo (W) : 3600
Tarvittava sulake (A) : 16
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 60; 50
Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitett



4 242003 815397

iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni, valkoinen HB578ACW0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- 9 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, kypsennys matalassa lämpötilassa, Hellävarainen kiertoilma
- Tarkka lämpötilasäätö: 30 - 275° C
- Automaattinen pikakuuminen

Muotoilu

- LCD-näyttö
- Sylinterivalitsimet
- lightControl: valaistu valitsin
- Ohjauspaneelin materiaali: lasipinta

Käyttömukavuus

- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Valo uunin katossa
- Uunissa halogeenivalaistus
- Paistolämpömittari
- Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus

Turvallisuus

- Uunin turvallisuus: jälkilämmön osoitin, lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, turvakatkaisu, elektroninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet, Irrotettavat pellinkannattimet
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
valkoinen
HB578ACW0S

Mittapiirustukset

