

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: TYP010e

| Nro: TYP010e |                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 1.           | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste                             | Timburg MSEA                                                                                                                                                                                                               |           |                                     |  |  |
| 2            | Aiottu käyttötarkoitus                                        | Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkuna                                                                                                                                                                                |           |                                     |  |  |
| 3            | Valmistaja                                                    | BHG Group Finland Oy, Junailijankatu 15, 11100 Riihimäki                                                                                                                                                                   |           |                                     |  |  |
| 5            | Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) | Järjestelmä Nro: 3                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |  |  |
| 6a           | Yhdenmukaistettu standardi                                    | EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)                                                                                                                                                                                       |           |                                     |  |  |
|              | Ilmoitettu laitos                                             | Eurofins Expert Services Oy, 0809                                                                                                                                                                                          |           |                                     |  |  |
| 7            | Ilmoitetut suoritusasot*                                      |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |  |  |
|              | Perusominaisuudet                                             | Suoritusaso                                                                                                                                                                                                                |           | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |  |  |
|              | Karmisyyvyys (mm)                                             | 130                                                                                                                                                                                                                        | 170       | EN 14351-1:2006+A2:2016             |  |  |
|              | Tuulenpaineen kestävyys                                       | C3                                                                                                                                                                                                                         | C3        |                                     |  |  |
|              | Sateenpitävyys, ei suojattu                                   | E1200                                                                                                                                                                                                                      | E1200     |                                     |  |  |
|              | Vaaralliset aineet                                            | npd                                                                                                                                                                                                                        | npd       |                                     |  |  |
|              | Turvalaitteiden kestävyys                                     | npd                                                                                                                                                                                                                        | npd       |                                     |  |  |
|              | Äänitekniset ominaisuudet $R_w$ (C; $C_{tr}$ ) (dB)           | 44(-2;-6)                                                                                                                                                                                                                  | 46(-2;-5) |                                     |  |  |
|              | Lämmönläpäisykerroin (W/m <sup>2</sup> *K)                    | 0,99                                                                                                                                                                                                                       | 0,98      |                                     |  |  |
|              | Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä ( $g_g$ )                  | 0,55                                                                                                                                                                                                                       | 0,55      |                                     |  |  |
|              | Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin ( $\tau_v$ )         | npd                                                                                                                                                                                                                        | npd       |                                     |  |  |
|              | Ilmanpitävyys                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                          | 4         |                                     |  |  |
|              | 8                                                             | Asianmukainen tekninen asiakirja: BHG221123_ATD                                                                                                                                                                            |           |                                     |  |  |
|              |                                                               | Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. |           |                                     |  |  |

\*Ilmoitetut suoritusasot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joni Meltoranta, Toimitusjohtaja

Riihimäki 22.11.2023