

# ESSENTIALS 832

## Tekniset tiedot LAMINAATTI

Luokka	Normi	Tarkettin arvot		
Tuotetyyppi	EN 13329	Laminaattilattianpäällyste		
Käyttöluokka	EN 13329	32		
HDF rungon tiheys	EN 323	900 kg/m <sup>3</sup> (± 20 kg/m <sup>3</sup> )		
Pontti		UNIFIT®		
Ominaisuus				
Muoto		Classic		
Laudan koko		1291 x 193 mm		
Kokonaispaksuus		8 mm		
Viiste		4V		
CE käyttöluokan vaatimukset				
Declaration of Performance	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06		
Paloluokka	EN 14041	Cfl-s1		
Kitkaluokka	EN 14041	DS		
Varautuminen	EN 14041	< 2 kV		
Lämmön vastus (m <sup>2</sup> K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W		
Pentakloorifenoli	EN 14041	< 5 ppm		
Formaldehydi	EN 14041	E1		
Yleiset vaatimukset				
Kulutuksen kestävyys	EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)		
Iskun kestävyys	EN 13329, annex H	Iso kuula: ≥ 750 mm      Pieni kuula: ≥ 12 N		
Tahrn kestävyys	EN 438	Ryhmä 1 + 2: taso 5      Ryhmä 3: taso 4		
Tuolin jalan vaikutus	EN 424	Ei vaikutusta		
Tuolinpyörän kestävyys (W luokan pyörät)	EN 425 (Type W)	Ei muutosta		
Turpoaminen	ISO 24336	≤ 18 %		
Pintakerroksen toleranssit	EN 13329	Pituus ± 0,5 mm      Leveys ± 0,1 mm      Paksuus ± 0,5 mm		
Valon kesto	EN 13329	≥ Luokka 4 (EN:20105-A02)		
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0,05		
Pinnan lujuus	EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>		
Lämmön vastus	EN 12667	0,07 m <sup>2</sup> K/W		
Ympäristö				
PEFC sertifikaatti		Kyllä		
Ranskan VOC luokitus		A+		
M1 sertifikaatti		Kyllä		
Carb 2 hyväksyntä		Kyllä		
Pakkaus				
8 lauttaa/ltk	1,99 m <sup>2</sup> /ltk	7,25 kg/m <sup>2</sup>	60 ltk/lava	119,58 m <sup>2</sup> /lava

Pidämme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja (06/2019)



EN 13329

