

LONG BOARDS 1032

Tekniset tiedot LAMINAATTI

Luokka	Normi	Tarkettin arvot
Tuotetyyppi	EN 13329	Laminaattilattianpäällyste
Käyttöluokka	EN 13329	32
HDF rungon tiheys	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Pontti		UNIFIT®
Ominaisuus		
Muoto		Long
Laudan koko		2050 x 245 mm
Kokonaispaksuus		10 mm
Viiste		4V
CE käyttöluokan vaatimukset		
Declaration of Performance	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Paloluokka	EN 14041	Cfl-s1
Kitkaluokka	EN 14041	DS
Varautuminen	EN 14041	< 2 kV
Lämmön vastus (m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Pentakloorifenoli	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehydi	EN 14041	E1
Yleiset vaatimukset		
Kulutuksen kestävyys	EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)
Iskun kestävyys	EN 13329, annex H	Iso kuula: ≥ 750 mm Pieni kuula: ≥ 12 N
Tahrn kestävyys	EN 438	Ryhmä 1 + 2: taso 5 Ryhmä 3: taso 4
Tuolin jalan vaikutus	EN 424	Ei vaikutusta
Tuolinpyörän kestävyys (W luokan pyörät)	EN 425 (Type W)	Ei muutosta
Turpoaminen	ISO 24336	≤ 18 %
Pintakerroksen toleranssit	EN 13329	Pituus ± 0,5 mm Leveys ± 0,1 mm Paksuus ± 0,5 mm
Valon kesto	EN 13329	≥ Luokka 4 (EN:20105-A02)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0,05
Pinnan lujuus	EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm ²
Lämmön vastus	EN 12667	0,08 m ² K/W
Ympäristö		
PEFC sertifikaatti		Kyllä
Ranskan VOC luokitus		A+
M1 sertifikaatti		Kyllä
Carb 2 hyväksyntä		Kyllä
Pakkaus		
5 lauttaa/ltk	2,51 m ² /ltk	9,23 kg/m ² 33 ltk/lava 82,86 m ² /lava

Pidämme oikeuden muuttamaan yllä olevia tietoja (06/2019)



EN 13329



UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARB2
compliant

M1
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

