

WOOD

PRESTIGE

TEKNISET TIEDOT 2017



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 13986	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Saarni Tammi	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber -testi/Lakan kulutuksen kestävyys Proteco -kovavahaöljy	EN 13696	N/A
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) - vain lauta - lumppuhuovan kanssa - 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

ASENNUS		
Asennustapa	2-lock uivana tai alustaan liimattuna	
Asennusohjeet	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisää jälleenmyyjältäsi	
Soveltuu lattialämmityksen kanssa. Lattian pinnan lämpötila saa olla enintään 27 oC, termostaatilla varustettu järjestelmä	Kyllä	

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasaaumalistat Putkien vaipat
Lattian hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeista nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

KOKO JA PAKKAUS	14x162x2200	14x190x2000
Paksuus (mm)	14	14
Leveys (mm)	162	190
Pituus (mm)	2200	2000
Kulutuserroksen paksuus	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m ² /pkt	2,14	2,28
m ² /lava	77,04	79,80
Paino/m ²	7,9	7,9

KOKO JA PAKKAUS	14x190x2200	14x194x2281
Paksuus (mm)	14	14
Leveys (mm)	190	194
Pituus (mm)	2200	2281
Kulutuserroksen paksuus	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m ² /pkt	2,51	2,66
m ² /lava	87,85	93,10
Paino/m ²	7,9	7,9

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyypillisiä arvoja.

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Prestige Proteco -kovavahaöljy



WOOD

PRESTIGE

DESIGN

Auringon, hiekan, ajan ja sateen kuluttaman näköinen rustiikki puulattia. Erityisellä antiikkiharjausmenetelmällä käsitelty pinta tuo mieleen puisen penkin tai pöydän, joka on ollut ulkona vuosikausia ja jonka pintaa luonto on muokannut.

TUOTETIEDOT	Tuotenumero	Koko (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste kaikilla sivuilla	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Prestige Saarni Seashell	7967018	14	162	2 200	1-s	Protecto-kovavahaöljy	Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Contrast
Prestige Tammi White Sand	7877046	14	190	2 200	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Nature
	7877052	14	190	2 000	1-s					
Prestige Tammi Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-s		Antiikkiharjattu	-	Kyllä	Nature
Prestige Tammi Sand	7870058	14	194	2 281	3-s		Antiikkiharjattu	-	Kyllä	Nature
Prestige Tammi	7877048	14	190	2 200	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Ei	Rustic
Prestige Tammi Dark Slate	7877047	14	190	2 000	1-s		Antiikkiharjattu	Miniviiste	Kyllä	Nature



Prestige Saarni Seashell



Prestige Tammi White Sand



Prestige Tammi Driftwood



Prestige Tammi Sand



Prestige Tammi



Prestige Tammi Dark Slate

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja sävyvaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.