

Suodatinkankaan käyttöluokka valitaan suunnitelman mukaan, tai tiehallinnon tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten mukaisesti.

Pohjamaa	Rakentamisolosuhteet	Täyttömateriaalin maksimiraekoko			
		0 <lt;/> 60 mm	60 <lt;/> 200 mm	200 <lt;/> 500 mm	<gt;/> 500 mm
Pehmeä	Normaalit	N3	N4	N5	N5
Pehmeä	Suotuisat	N3	N3	-	-
Kiinteä	Normaalit	N3	N3	N3	N4
Kiinteä	Suotuisat	N2	N2	-	-

Pohjamaa pehmeä = T_v , S_a (<lt;/>25 kPa)

Pohjamaa kiinteä = S_a , (<gt;/> 25 kPa), S_i , H_k , S_r

Rakentamisolosuhteet:

Normaalit jos vähintään kaksi seuraavista olosuhteista toteutuu.

- a) raskas rakentamisen aikainen liikenne, b) murskattu ja terävasärmäinen täyttömateriaali,
- c) tiivistys raskaalla tärykalustolla.

Suotuisat jos vain yksi edellä mainitusta olosuhteista toteutuu ja lisäksi täyttömateriaalin maksimiraekoko on <lt;/> 200 mm.