

Toimitussisältö eristettävät autotallit ja –katokset

Materiaalipaketti

Runkorakenteet = Runkopaketti (toimitetaan omalla kuljetuksella)

- Ulkoseinien ja väliseinien runkopuut 42x148 määrämittaan sahattuina (PreCut) toimitetaan seinäkohtaisiin nippuihin pakattuina. Puutavara on mitallistettua min. C24 lujuusluokan kuusta:
 - Runkotolpat k600 ulkoseinissä ja väliseinissä
 - Sivuseinien ristikoiden kannatinpalkit 2 x 42x148. Toimitetaan 4800 mm pituisina ja sahataan työmaalla oikeaan mittaan piirustuksen seinien runkorakenteet mukaisesti
 - Alajuoksut
 - Yläjuoksut
 - Autotallin ovien pielen tuplatolpat
 - Aukkojen ylä- ja alapuut. Sahataan ylimääräisistä runkotolpista
 - +4800 mm pitkien seinien yläjuoksujen ja alajuoksujen jatkosten kiinnityspuut
 - Päätyseinien vinolaudoituksen / katon levytyksen kiinnityspuut

Huom!

Ikkuna- ja oviaukkojen kohdilta sahataan runkotolpat työmaalla aukkojen sijaintien mukaisesti.

- Tehdasvalmisteiset NR kattoristikot
- Päätyräystäspuut 42x123 mitallistettua C24 lujuusluokan kuusta. Sahataan työmaalla oikeaan mittaan.
- Kulmaraudat kattoristikoiden kiinnitykseen
- Ankkurinaulat kulmarautojen kiinnitykseen
- Autokatoksen liimapuupilarit 115x115x3000 GL 30 lujuusluokan kuusi. Pilareissa on valmiina lovi katoksen liimapuupalkille.
- Autokatoksen liimapuupalkit 90x225 GL 30 lujuusluokan kuusi määrämittaan sahattuna

Pilarit toimitetaan 50 mm katkaisuvaralla pilareiden oikean korkeusaseman varmistamiseksi.

Huom!

Runkotolppia ja päätyräystäspuita on toimituksessa enemmän kuin on laskennallinen tarve.

Peruspaketti

Sisältää runkopaketin

- Umpisoluinen PE-eriste 6 mm x 150 mm sokkelin ja alajuoksun välille. Eriste leikataan oikeaan leveyteen seinien rakentamisen jälkeen.
- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden tuulijäykistykseen
- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden alapaarretason alapuolelle vinolaudoitukseksi / kipsilevyn kiinnitystä varten
- Alimman ruoteen korokepuu 22x50 A/B kuusi betonikattotiilelle
- Alin ruode 2 x 22x100 PL/VL kuusi muotopeltikate Tiilikaiselle
- Ruoteet 32x100 PL/VL kuusi kaikille katemateriaaleille
- Harjatiilen kiinnityspuu 32x100 PL/VL kuusi betonikattotiilelle
- Kondenssisuojattu aluskate
- Aluskatteen päälle kattoristikoiden kohdille tulevat rakenneleikkausten mukaiset korokelaudat 22x50 A/B / 22x100 PL/VL sahattua kuusta
- Laudat 22x100 PL/VL kuusi ulkoverhouksen kiinnitykseen
- Laudat 22x100 PL/VL kuusi autokatoksen aluslaudoituksen kiinnitykseen
- Ulkoverhouspaneeli UTV 20x120 / UTV 20x145 valinnan mukaisesti*
- Nurkkalaudat 20x120 + 20x95 hienosahattu kuusi
- Räystäiden aluslaudat 20x95 hienosahattu kuusi (päätyräystäällä 4 lautta ja sivuräystäällä 5 lautta)
- Autokatoksen katososan sisäkaton harvalaudoitus 20x95 hienosahattu kuusi
- Otsalaudat 20x120 / 20x145 rakenneleikkausten mukaisesti. Hienosahattu kuusi
- Ikkunoiden ja ovien pielilaudat 20x95 hienosahattu kuusi
- Tuulensuojakipsilevyt 9 mm

(Puutavarat toimitetaan sahatavarapituutena ja kipsilevyt kokonaisina levyinä. Sahaukset oikeisiin mittoihin toteutetaan työmaalla)

* merkittyt materiaalit voidaan sisällyttää tilaukseen tai jättää ne pois tilauksesta. Lisäksi vakiopaneeli voidaan korvata rimalomalaudalla, lomalaudalla, tai vakiosta poikkeavalla paneeliprofilillä erillistä lisäkorvausta vastaan.

Huom!

Pakettiin ei sisälly mahdollisten palo-osastointien kipsilevyt, eristeet ja runkorakenteet.

Puutavaraa toimitetaan vähintään 10 % enemmän kuin on laskennallinen menekki.
Puutavaran riittäminen rakentamiseen edellyttää puutavaran tehokasta hyödyntämistä.

Eristetty peruspaketti (eristeet toimitetaan mahdollisesti omalla kuljetuksella)

Sisältää peruspaketin

- Eristeet varaston ja autotallin seiniin 150 mm
- Eristeet varaston ja autotallin kattoon 100 mm + 100 mm*
- Höyrynsulkumuovi varaston ja autotallin kattoon ja seiniin
- Höyrynsulkumuoviteippi
- Sisäpuolen kipsilevyt varaston ja autotallin seiniin, sekä autotallin ja varaston välisen seinän molemmille puolille. Levynä on reunaohennettu erikoiskova 13 mm kipsilevy
- Autotallin ja varaston katon kipsilevyt. Levynä on reunaohennettu 13 mm kipsilevy

*Yläpohjan eristepaksuutta voidaan lisätä 100 mm lisähintaa vastaan.