

60 V:N AKKUKÄYTTÖINEN OKSASAHA

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

NEW!

KEVYT JA TEHOKAS

Leikkaa hankalissakin paikoissa olevat oksat ammattilaisen ottein tällä johdottomalla oksasahalla, jossa on 25 cm:n terä ja ketju.

3
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Saat enemmän tehoa, paremman käyttöajan sekä pidemmän käyttöiän digitaalisesti ohjatulla harjattomalla tasavirtamoottorilla, joka tuottaa tarvittavan tehon ja erinomaisen leikkuujäljen.



SAAT ENEMMÄN AIKAAN

Katko 10 cm x 10 cm puutavaraa jopa 300 kertaa yhdellä latauksella^.



LIIPASIMESTA LIIKKEELLE

Narukäynnistimen nykiminen on historiaa.



60 V:N OKSASAHA 51847T	
Terän pituus	25 cm
Ketjujako/mitta	Kaltevuus 6,4 mm, mitta 1,3 mm
Ketjun öljytilavuus	80 ml
Moottori	840 wattia, harjaton 60 V tasavirta
Toro 60 V -akku ja laturi	Akku ja laturi myydään erikseen
Leikkausta latausta kohden^	Enintään 100 L135-akulla
Kahvan suojus	Sisältyy
Ketjun nopeus	10 m/s
Nopeudensäätö	Portaaton liipaisin
Paino	5,5 kg L135-akulla
Mukava kädensija	Vakio
Takuu**	3 vuotta, täystakuu

^ Perustuu tuotteen kontrolloituun laboratoriotestaukseen 7,5 Ah:n akulla
* Katso täydelliset takuehdot käyttöoppaasta osoitteesta www.toro.com

TÄYDENNÄ TORO- TUOTTEESI



JOUSELLINEN KERÄINASTIA

Kokoontaitettava keräinastia tekee puutarhan siistimisestä helppoa ja nopeaa.

OSANRO	KUVAUS
29210	163 litran kapasiteetti



RUOHONLEIKKURIN SUOJUS

Tämä vedenpitävä työnnettävän Toro-ruohonleikkurin suojuksen on hankauksen- ja repäisynkestävä. Mallin muotoilu vähentää kuumuuden muodostumista ja kosteuden kertymistä.

OSANRO	KUVAUS
490-7462	Kaikki 46–55 cm:n Toro WPM:t



F-150-VOITELUAINE, RUISKUTETTAVA

Pitää työkalut ja laitteet huippukunnossa.

OSANRO	KUVAUS
29100	236 ml:n pullo

TERÄ- JA KETJUÖLJY

Terä- ja ketjuöljy voitelee terää ja ketjua, jolloin kitka vähenee ja ketju liikkuu tasaisesti terän ympärillä. Mallit 51845T ja 51847T

OSANRO	KUVAUS
38914	0,95 l:n pullo



RÄYSTÄSKOURUJEN PUHDISTINSARJA

Unohda tikkaat ja puhdistä räystäskourut tukevasti maan tasalta. Kuva yllä.

OSANRO	KUVAUS
51668	Räystäskourujen yleispuhdistin



SMARTSTOW®-SUOJUS

Suojaa SmartStow-ruohonleikkuria sääolosuhteilta ja säästää tilaa.

OSANRO	KUVAUS
490-2012	Kaikille SmartStow-ruohonleikkureille



SIIMALEIKKURIN SIIMA

Sopii enint. 60 V:n siimaleikkureihin, joissa on painikesyöttö. Rullia ei tarvita. Syötä vain siima ja pyöritä säätimelle.

OSANRO	KUVAUS
88201	2,0 mm:n siimakela (30,5 m)
88202	2,4 mm:n siimakela (30,5 m)

TERÄKETJU

Tuotteen mukana toimitetaan yksi ketju.

OSANRO	KUVAUS
88614	Malli 51845T
88621	Malli 51847T