



Ruspert pinnoitettu ETA-hyväksytty betoniruuvi SerpoVent Julkisivujärjestelmään.

- ETA-hyväksytty

**TUOTEKUVAUS**

<b>Menekki</b>	SerpoVent suunnitteluohjeen mukaan
<b>Materiaali</b>	Ruspert pinnoitettu
<b>Paino</b>	7,5 x 40 mm: 1,5 kg/laatikko 7,5 x 50 mm: 0,9 kg/laatikko 7,5 x 60 mm: 1,7 kg/laatikko 7,5 x 80 mm: 2,0 kg/laatikko 7,5 x 100 mm: 2,4 kg/laatikko 10,0 x 65 mm: 1,6 kg/laatikko 10,0 x 75 mm: 2,0 kg/laatikko 10,0 x 90 mm: 2,2 kg/laatikko 10,0 x 110 mm: 2,6 kg/laatikko 10,0 x 130 mm: 3,0 kg/laatikko
<b>Pakkaus</b>	Tyypit ja pakkauskoot: • weber Betoniruuvi 7,5 x 40 mm: 100 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 7,5 x 50 mm: 50 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 7,5 x 60 mm: 100 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 7,5 x 80 mm: 100 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 7,5 x 100 mm: 100 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 10,0 x 65 mm: 50 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 10,0 x 75 mm: 50 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 10,0 x 90 mm: 50 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 10,0 x 110 mm: 50 kpl/laatikko. • weber Betoniruuvi 10,0 x 130 mm: 50 kpl/laatikko.

**Käyttökohteet**

SerpoVent-julkisivujärjestelmän kiinnittämiseen kantavaan betonirunkoon.

**Työohjeet**

Sopiva poranterän halkaisija on 6 mm ruuvipaksuudella 7,5 mm ja 8 mm ruuvipaksuudella 10 mm.

**Vastuuvapauslauseke**

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.