



weber RVK

Rappausverkon kiinnike

- Teräsverkon mekaaninen kiinnitys alustaan

Kuvaus

RVK Rappausverkon kiinnike on kehitetty 19x19 mm:n rappausverkon kiinnittämiseksi rakenteisiin siten, että verkko jää irti rakenteen pinnasta, jolloin se rapatussa rakenteessa jää oikeaoppisesti laastikerroksen sisään.

Käyttökohteet

Rappausverkon kiinnittäminen alustaan.

Työohjeet

Verkon etäisyys alustasta RVK 5/6: 5 mm, RVK 10/6: 10 mm.
Kiinnitysruuvin reiän \varnothing 6 mm.

Tuotekuvaus

Menekki	4-7 kpl/m ²
Materiaali	Ruostumaton teräs A 2
Paino	RVK 5/6: 1,3 kg/laatikko. RVK 10/6: 1,6 kg/laatikko.
Pakkaus	500 kptn laatikko. Tyypit: • RVK 5/6 • RVK 10/6
GTIN-koodit	6416031600715 (5/6, 500 kpl) 6416031600722 (10/6, 500 kpl)

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.