



# weber 3712

## Ikkunaprofili 9 mm

- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

### Kuvaus

Rappauksissa käytettävä aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus- ja suojausprofiili. Pituus 2,6 metriä.

### Käyttökohteet

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja oviapielien rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi.

### Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,6 m
Paino	0,1 kg/kpl
Värisävy	Valkoinen, Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 60 kpl
GTIN-koodit	4009230817859 (Valkoinen, 1 kpl) 6415990359450 (Tummanharmaa, 1 kpl)

### Työohjeet

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateip-pikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakeja. Aukon suojaumuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojaumuovi on helposti irroitettavissa ja suojaumuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.