



webertec PU-ohennin

- Soveltuu ohentimeksi polyuretaaneille
- Tehokas myös työvälineiden puhdistuksessa
- Helppokäyttöinen pakkaus

Kuvaus

Liutinpohjainen ohennin ja puhdistusaine.

Käyttökohteet

webertec PU-pinnoitteiden ohentaminen ja työkalujen pesu parvekelattioiden vedeneristyspinnoituksissa.

Sekoitus

Ohennin on käyttövalmiina astiassaan.

Työohjeet

Ohentimena polyuretaanipinnoitteille:
Pinnoite sekoitetaan ensin käyttövalmiiksi hidaskierroksella porakonevispilällä. Kylmällä ja erittäin lämpimällä säällä saattaa olla tarvetta ohentaa pinnoitteita. Maksimiannostus on 3 % pinnoitteen painosta. Ohenninta annostellaan vähäinen määrä kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistetaan massan homogeenisuudesta.

Vanhan pinnoituksen uudelleenpinnoitus:
Hyvin alustassaan kiinnioleva pinnoite hiotaan matakasi. Pinta pyyhkitään webertec PU-ohentimeen kostutetulla rätillä. Pinnoitus tehdään ohentimen haihduttua.

Työkalujen puhdistus:
Työkalut voidaan puhdistaa pinnoitteen ollessa vielä tuore. Puhdistukseen käytetään pensseliä. Varottava ihokosketusta.

Huom!

Ohenninta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

| | |
|-----------------------|---|
| Käyttölämpötila | +5...+25 °C |
| Tiheys | n. 0,9 kg/l |
| Maalastuoteryhmä 2012 | 07 Ohenteet |
| Värisävy | Väritön |
| Säilyvyysaika | 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton astia, pakkaselta suojattuna) |
| Pakkaus | 5 kg:n astia |