



# weber 37909

## Ikkunaprofili V 9 mm

- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

### Kuvaus

Aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus-, suojaus- ja vahvistusprofiili verkolla. Pituus 2,6 metriä.

### Käyttökohteet

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja ovipiilien rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi. Profiili kuuluu osana myös Weberin eristerappausjärjestelmiin.

### Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,6 m
Paino	0,2 kg/kpl
Värisävy	Valkoinen, Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 50 kpl
GTIN-koodit	4009230064901 (Valkoinen, 1 kpl) 4009230069067 (Tummanharmaa, 1 kpl)

### Työohjeet

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.