

Käyttökohteet

Tasoitelaatan vahvistaminen rauditusverkon tavoin heikoilla alustoilla ja kelluviksi tehdyissä lattiaratkaisuissa. Verkkoa käytetään myös muissa ratkaisuissa, Weberin erillisohjeiden mukaisesti.

Alusta

Alustan tulee olla tukeva ja sen kantavuus on tarkistettava (rakennesuunnittelija). Useimmat kantavat holvit kelpaavat, jolloin alustamateriaalista riippuen tasoitetyö tehdään joko tartunnallisenä tai kelluvasti. Kelluvissa tasoituksissa tasoite irroitetaan alustasta **weber.floor 4940 Erotuskankaalla**. Kelluviksi tehdyissä lattioissa alustana voi olla myös lämmön- tai askeläänieristelevy tai -matto.

Työohjeet

Verkko levitetään lattialle ja katkaistaan sopivaan pituuteen veitsellä. Verkko käännetään ylösalaisin, jolloin verkon päädyt pysyvät alhalla. Verkko asennetaan 50 mm limityksellä.



Alkalisuojattu erikoislasikuituverkko Weberin lattiatasoteratkaisuja varten. Silmäkoko 10 mm × 10 mm.

- Kaikkiin uiviin lattiaratkaisuihin sekä heikoille alustoille
- Erittäin kevyt ja helppo käsitellä

TUOTEKUVAUS

Menekki	0,88 juoksumetriä/m ²
Pakkaus	100 juoksumetrin rulla, leveys 120 cm. Riittää 110 m ² alueelle 50 mm limityksellä.
Värisävy	Valkoinen