

## HO-BAU Ruuvit

Ho-Baun ohutsydäminen kierre tunkeutuu hyvin puuhun ja levyihin. Pieni kanta ja kannassa olevat "jyrsin" -urat upottavat ruuvin kovaakin puuhun tai levyyn halkaisematta materiaalia.



EN 14566



### Ph-Uppokanta

Ø mm	L mm	Harvakierre		Tiuhakierre	Kaksoiskierre
		Sinkitty			
3,9	25			0189 993 925	
	35			0189 993 935	
	45			0189 993 945	
	55			0189 993 955	
4,2	25				0189 964 225
	35	0189 984235 5188 242 35*	TX 20	0189 974 235 5188 342 35*	0189 964 235 5188 42 35*
	45	0189 984245 5188 242 45*		0189 974 245 5188 342 45*	0189 964 245
	55	0189 984255 5188 242 55*		0189 974 255 5188 342 55*	0189 964 255
	65	0189 984265		0189 974 265 5188 342 65*	0189 964 265
	75	0189 984275		0189 974 275 5188 342 75*	0189 964 275

\*Tukkupakk.



Torx -ura siirtää paremmin ruuvausvoiman kiinnikiertämiseen. Ruuvauskärjen pomppiminen urassa vähenee ja ruuvauskärki kestää pidempään.

## HO-BAU Ruuvit nauhassa



Ø mm	L mm	Keltapassivoitu
4,2	35	0179 994 235
	45	0179 994 245
	55	0179 994 255

Nauhassa 50 kpl ruuveja

### Harvakierre

Senkkaava 60° uppokanta  
väntiö PH2