


Kulmalevyt RST



B mm	H mm	T mm	S mm	Tuote n:o
35	50	50	2,5	0681 987 450
65	90	90	2,5	0681 987 490
65	90	90	2,5	0681 987 491 vahvistettu
40	90	90	3,0	0681 987 493
90	105	105	2,5	0681 987 410

Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

**Puu – Puu, Puu – Betoni ja
Puu – Teräslitoksiin.**

Ruostumattomat kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa.

Teräslaatu: Ruostumaton teräs A2 / AISI 304

Naulauslevyt ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastorasitusluokassa.


Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.

Palkkikenkä RST



B mm	H mm	Tuote n:o
51	105	0681 999 240

Puu tai puumateriaalista valmistettujen sekundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, betoni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin.

Ruostumattomat palkkikengät soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa.

Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääripalkin korkeudesta.

Teräslaatu: Ruostumaton Teräs / A2 / AISI 304

Palkkikengät ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä.

Kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastorasitusluokassa.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.

Kiinnitys:

Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.

Naulauslevy RST



EN 14545



B mm	H mm	S mm	Tuote n:o
40	120	2	0681 999 330

Naulauslevyjä voidaan käyttää yhdistämään monen-laisia puurakenteita monipuolisesti esim. kattoristikot.

Liitokseen on suositeltava käyttää aina kahta naulauslevyä, myös liitettävien puuosien tulee olla saman levyisiä.

Ruostumattomat naulauslevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa.

Teräslaatu: Ruostumaton teräs / A2 / AISI 304

Naulauslevyt ovat valmistettu ruostumattomasta teräslevystä.

Naulauslevyt soveltuvat käytettäväksi C3 ilmastorasitusluokassa.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2

2.116b CE –merkitty EN 14545 mukaan.