

Näin hoidat kotimaista kattoasi – oikein

Tässä sinulle AURA- ja AAVA- tiilikaton huolto-ohjeet, joilla pidät kattosi kunnossa vuodesta toiseen

Pienellä huollolla saavutetaan kaunis ja kestävä katto, joka takaa katon toimivuuden sekä pidentää katteen ja rakenteiden käyttöikää.

1. Katon huolto

Tiilikaton toiminnan varmistamiseksi tulee katto tarkistaa vuosittain. Mahdollisesti rikkoutu-
neet tiilet vaihdetaan uusiin ehjiin tiiliin. Tarvittaessa katto puhdistetaan roskista mekaanisesti
harjaamalla tai käyttäen apuna vesipesua. Puhdistus suoritetaan harjalta alaspäin. Erityisesti
taitekohdat, kuten sisäjiirit sekä seinäliitokset on hyvä puhdistaa huolella. Lopuksi puhdistetaan
sadevesijärjestelmä ja tarkistetaan sen toimivuus. Kemiallisilla pesuaineilla voidaan puhdistusta
tehostaa, mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä.

2. Lumenpoisto

Lumenpoisto on tarpeen jos katolle mitoitettut (SRMK B1: 140-260 kg/m²) lumikuormat ylitty-
vät. Erityisesti tulee huomioida katon taite- ja muut kohdat, joihin lumi kinostuu. Lumi poiste-
taan siten, että katolle jätetään n. 15 cm lumikerros. Lumenpoistolla vältetään katteen, kattova-
rusteiden ja kattorakenteiden vaurioituminen.

3. Erityiskohdat

Kattoturvatuotteiden ja läpivientien kohdat tulee tarkistaa vuosittain. Tarkistettavia kohtia ovat
mm. LVI-läpiviennit ja niiden muoviosat, kattoluukku ja sen ympäristö, läpivientien pellitykset,
hoitotasot, lumiesteet, lapetikkaat sekä niiden alapuoliset kattotiilet. Tarvittaessa vaurioituneet
osat uusitaan sekä rikkoontuneet kattotiilet vaihdetaan.

Betonikattotiilen ikääntyessä sen väri luonnollisesti muuttuu. Läpivärjätyn massan johdosta AURA-kat-
totiilen perusväri säilyy niiden koko käyttöiän. Huoltomaalauksella voidaan niin haluttaessa palauttaa
kattotiilen alkuperäinen kiiltoaste. Kysy meiltä lisää huoltotuotteista!

Kemiallisten pesuaineiden käyttö valmistajan ohjeiden mukaan.



Takuu

AURA- ja AURA Effect- sekä AAVA- kattotiilille annamme 30 vuoden takuun, AURA Strong- kattotiilille
45 vuoden takuun koskien EN 490-normien mukaisia vedenpitävyys-, pakkasenkestävyys- ja lujuus-
ominaisuuksia.

A-TIILIKATE

Puh. (02) 486 460 • Fax (02) 486 6005

asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi

www.a-tiilikate.fi